

# 东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车

产品名称	东风尖头洒水车_6吨路面洒水抑尘车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

## 产品详情

东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车采用进口技术的大功率专用洒水泵，可抽水排水，吸满罐体时间 6 分钟，有效的防止抽水时间过长对泵造成发热从而影响使用寿命。对使用过程中水泵出现故障（无人为损坏原因）的水泵我厂采取一年内凭旧泵换新泵措施。东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车取力器采用夹心取力器，本取力装置可不受停车的影响，能连续不间断地向外输出动力，且不影响车辆的操纵性能，具有使用可靠、安全方便等优点。我公司东风140尖头洒水车特采用独有技术的过滤网，可抽吸池塘、河水等含有少量悬浮物的水源，过滤网清洗简单。

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-7056888

联系人：肖聪

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>

更多东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车图片请登录<http://www.clzqjt.com>查看详情

东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车工作视频请登录<http://www.clzqjt.com>查看

洒水车结构介绍：

东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车的基本组成：防锈罐体，取力器，传动轴，专用自吸式洒水泵，管网系统，喷洒系统，工作平台，二类底盘等。

东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车的工作范围：自吸高度： 7m，洒水宽度： 14m，最大射程： 28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 15m。

东风尖头洒水车\_6吨路面洒水抑尘车的标准配置：前冲后洒、侧喷、高位侧花洒；后工作平台带护栏，工作平台上安装洒水高炮，可调节柱状、大雨、中雨、毛毛雨、雾状，专用洒水泵，带吸水管，带消防接头，带自流阀，带滤网。

东风尖头洒水车的选装配置：gps，万向喷头，电磁阀门，气动阀门，可视操作系统，外接动力，药盘，打药机等，不锈钢罐体等。

【东风尖头洒水车主要技术参数】			
产品名称	东风140尖头洒水车		
总质量	10450	罐体容积	6-8立方
额定载质量	5500	外形尺寸	7350 × 2380 × 2750
整备质量	4755	货厢尺寸	× ×
额定载客		准拖挂车总质量	
驾驶室准乘人数	3	载质量利用系数	
接近角/离去角	27/13	前悬/后悬	1065/2335,1065/2085
轴数	2	轴距	3950,4200
轴荷	3850/6600	最高车速	85
其它	东风尖头洒水车罐体外形尺寸(长 × 长轴 × 短轴)(mm)3750 × 1920 × 1200;轴距3950mm 对应后悬为2335mm。侧防护采用冷弯槽钢/q235-a,螺栓连接。后防护采用冷弯槽钢/q2		

35-a,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。

【东风尖头洒水车底盘技术参数】

底盘型号	eq1100fkj	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车公司
外形尺寸	6605 × 2364 × 2370	轮胎数	6
接近角/离去角	34/30	轮胎规格	9.00-20,9.00r20
钢板弹簧片数	9/11+8	前轮距	1810
燃料种类	柴油	后轮距	1800
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量 ml	功率 kw
yc6j160-31 yc4e140-31 yc6j160-33 yc4e140-33	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6500 4260 6500 4260	118 103 118 105