

# 黄山打水井，黄山气钻岩石井，黄山24小时上门

产品名称	黄山打水井，黄山气钻岩石井，黄山24小时上门
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	通泉钻井:10-800米 打水井直径:110-500mm
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

## 产品详情

黄山打水井，黄山气钻岩石井，黄山24小时上门

成井工艺1、下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时及时修整，以后续工序的顺利实施，并实测孔深。2、换浆。用稀浆或清水孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。3、下管。下管按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底用钢板焊封。4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外投砾法，抽水填砾法等工艺。5、止水。常用为粘土球止水法。粘土球，并分层填入，逐层填满，填实。6、洗井。洗井的目的是钻井中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以含水层通畅。7、井孔在验收前，进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

打井同时我们有的人员为您的施工提供合理的技术支持。技术要求，1) 准确进行井位放线；2) 打井砂砾石层（含水层）时，应实测含水层厚度；3) 管井施工完成后。通知监理人员验收；，4) 进管安装（含水层），应严格按照水利施工规范进行安装。确保漏水层厚度；5) 洗井完成后，进行深度、量试验；6) 每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装；。一般施工工艺流程是，井点测量定位 挖井口、安护筒 钻孔就位 钻孔 回填井底砂垫层 吊放井管 回填井管与孔壁间的砂砾过滤层 洗井 井管内下设水泵、安装抽水控制电路 试抽水 降水井正常工作 降水完毕拔井管 封井。

机组人员应各仪表指示数据，倾听运转声响，发现异状或异响，应立即停机处理。供水打井工程施工技术交底一供水管井工艺流程确定井位工作施钻下管填料洗井验收二井位的确定需水量和水质要求；地下水资源可靠；施工运行和方便；有足够的卫生防护范围三施工组织打井队蒋按照工程总进度计划安排进行制定工程任务计划，同时打井技术负责人对机组进行技术交底，机长和机组技术人员负责安有关技术规程规范进行施工。

