

德国科思创(PC/ABS原料)授权中国代理商

产品名称	德国科思创(PC/ABS原料)授权中国代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	PC/ABS:阻燃UV PC/ABS:科思创官网 PC/ABS:德国科思创公司
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

德国科思创(PC/ABS原料)授权中国代理商

PC/ABS合金树脂注塑模工艺条件

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

1.供应PC/ABS新加坡SABIC(GE)阻燃V0耐高温C2950；阻燃V0高流动C2800；V0阻燃UV稳定C6200；

高流动性耐高温C1200HF；耐高温C1200；C1000HF；高抗冲击MC8002；

供应PC/ABS新加坡SABIC(GE)抗冲击高流动性电镀级MC1300；

供应PC/ABS美国GE：阻燃V0耐高温C2950；阻燃V0高流动C2800；V0阻燃UV稳定C6200；

2.供应PC/ABS德国拜耳通用电镀级T45；通用级T85,T65；

阻燃不含锑、氯和溴FR2000、FR2010、FR3000，FR3005，FR110；

3.供应PC/ABS沙特** (美国GE)V-0防火C6200 , C2950 , C2800 , C6600-BK1A135 ; 耐高温流动性改良C1200 HF , C1200HF-701 ; C1200-701 , C1110HF , C1110 , C2100-111 , C5400-701 ;

电镀级MC1300-100 ; 高抗冲击MC8002-705 ;

4.供应PC/ABS日本GE : C2800-111 ; MC5400-701 ; TX7110-BK ; C6300-BK1066 ;