

兰州石化0号色C5加氢石油树脂

产品名称	兰州石化0号色C5加氢石油树脂
公司名称	上海三连实业有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区翔江公路1185号
联系电话	86-021-69981233 13120548550

产品详情

c5加氢石油树脂									
一. 产品简介									
<p>c5 加氢石油树脂是以乙烯裂解的 c5 馏份为原料，由 c5 组分中的双烯和单烯经阳离子聚合而成。密度为 1.0 左右，易溶于有机溶剂，如苯、甲苯、二甲苯、各型号溶剂油等，不溶于水。外观为颗粒状固体，外观呈白色或黄色，易碎，易生成粉尘，无毒、无味，属非易燃易爆物品。</p> <p>c5 加氢石油树脂具有良好的增粘性、相容性、热稳定性和光稳定性，并可以改善胶粘性的粘接性能，是许多胶粘剂必不可少的增粘组份。广泛应用于热溶胶、压敏胶、建筑业的结构与装饰、汽车组装、轮胎、商品包装、书刊装订、卫生用品、制鞋、热溶性路标漆、彩色沥青等行业。</p>									
二. 技术指标 (q/cnpc - lzsh01 - 0069 - 2006)									
项目	指标	物理状态	软化点 °c	黄色指数50%甲苯溶液	加德纳色度 50%甲苯溶液	粘度 190 °c mpa · s	溴值 br 2 g / 100g	酸值mg koh/g	闪点 °c
牌	lh90-0	粒 状	85 ~ 95	< 3.50	--	200	1.00	0.50	170

号	lh90-1			3.50 ~ 9.49			2.00
	lh90-2			--	1.1 ~ 2.0		3.00
	lh90-3				2.1 ~ 3.0		5.00
	lh90-4				3.1 ~ 4.0		--
	lh90-5				4.1 ~ 5.0		
	lh90-6				5.1 ~ 6.0		
	lh100-0	粒状	96 ~ 105	< 3.50	--	300	1.00
lh100-1			3.50 ~ 9.49			2.00	
lh100-2			--	1.1 ~ 2.0		3.00	
lh100-3				2.1 ~ 3.0		5.00	
lh100-4				3.1 ~ 4.0		--	
lh100-5				4.1 ~ 5.0			
lh100-6				5.1 ~ 6.0			
lh110-0	粒状	106 ~ 115	< 3.50	--	400	1.00	
lh110-1			3.50 ~ 9.49			2.00	

	lh110-2			--	1.1 ~ 2.0		3.00		
	lh110-3				2.1 ~ 3.0		5.00		
	lh110-4				3.1 ~ 4.0		--		
	lh110-5				4.1 ~ 5.0				
	lh110-6				5.1 ~ 6.0				
试验方法	目测	附录 a	附录 b		附录 c	附录 d	附录 e	gb	

三. 包装与储运

每袋出厂的产品均应在明显部位注明商标、生产厂名、合格、批号、生产日期、贮存期、执行标准号等。本产品应包装在内衬塑料袋的三层复合纸袋中，每袋净含量为 (25 ± 0.25) kg。产品运输和贮存中要避免日晒、雨淋。产品为非危险品。产品应贮存在通风、阴凉、干燥处。在上述贮运条件下，保质期从生产之日起为 2 年。超过保质期，按本标准试验方法进行全项检验，按 5.5 判定规则进行判定。