

盘式真空过滤机配件 宁夏盘式真空过滤机 上海昀跃实验电炉

产品名称	盘式真空过滤机配件 宁夏盘式真空过滤机 上海昀跃实验电炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

采用微处理机控制技术，在可见光谱区域内对物质作定性、定量分析，是常规实验室必备的多用途分析仪器，应用于卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制及大专院校教学实验室等部门。

波长范围：340nm ~ 1000nm

波长准确度：±2nm

波长重复性：1nm

透射比准确度：±0.5% (T)

透射比重复性：0.2% (T)

光谱带宽：5nm

杂散光：0.5% (T) (在360nm处，宁夏盘式真空过滤机，以NaNO₂测定)

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

电磁阀盘式真空过滤机为间断型实验室真空过滤设备，主要供地质、冶金、煤炭、建材等系统科研实验单位，在开展矿石可选性实验工作中，作为浮选，磁选等作业粘稠泥质矿浆过滤之用，亦用供选矿厂或其它部门生产过程中各作业点检测样品时，进行固液分离时使用。

结构特点：

电磁阀盘式真空过滤机结构简单，紧凑，真空系统工作可靠，具有较高的真空度，为防止真空负压罐内的液体进入真空泵，在器内设置了上下接点，盘式真空过滤机配件，当液体达到预定高度是真空泵自动停车，同时打开放气电磁阀，待液体排完后自行起动。

电磁阀盘式真空过滤机技术参数：

- 1、滤盘直径：大盘 240mm，小盘 120mm。
- 2、滤盘容量：大盘容量3.6升，小盘容量0.64升。
- 3、矿浆浓度：10%-30%左右
- 4、矿浆粒度： 0.5mm
- 5、过滤样品重量：大盘成饼干重不超过500克，小盘成饼干重不超过100克。
- 6、过滤时间：一般物料5-10分钟
- 7、滤饼水分：一般物料不大于26%
- 8、真空度：不低于91.2KPa(684毫米柱)
- 9、电源：380V、三相四线制
- 10、整机耗电量：不大于1.6KW
- 11、外型尺寸：长X宽X高 1038X420X970mm
- 12、总重量：约160kg

在实验室，由于各种化学物质的使用，常常造成实验室的空气污染。有些物质不但难闻，甚至有害健康。营造一个健康、安全的工作环境，对提高工作效率保护操作者是至关重要的。新科与国外同行历经多年交流与合作，针对国内实际情况开发了XK系列通风柜，力求为中国实验操作者营造一个先进的与国际同步的操作平台。新科将与您一同步入实验装备新时代！

在英国，化学有害物质的使用，被置于“有害物质使用管理规定”（C、O、S、H、H）的管理之下，C OSHH提供了一个法律框架，盘式真空过滤机用途，以保护员工的健康，在工作时免受有害物质的侵害，每个员工都应该知道SOSHH是如何适用于其工作环境的。对实验室这点更为重要。

COSHH规定，在实验室，任何可能造成空气污染的物质的使用都必须在实验室通风柜内进行，同时还规定通风柜的设计和必须达到如下要求：

*保证通风柜内的气体、烟雾和灰尘颗粒不泄露于室内空气中。

*可燃气体在通风柜内不聚集，实验室盘式真空过滤机，以至达到极限。

*保护实验室工作人员在通风柜前工作时，不受有害物质的侵害，万一玻璃门破损时不会被玻璃划伤。

盘式真空过滤机配件-宁夏盘式真空过滤机-上海昀跃实验电炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事管式真空气氛炉，高温管式真空气氛炉，实验室管式真空气氛炉的厂家，欢迎来电咨询。