

自贡山体主动防护网 山体主动防护网安装 俊川科技

产品名称	自贡山体主动防护网 山体主动防护网安装 俊川科技
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

山体主动防护网的价格组成

山体主动防护网的配件有锚杆，大网，小网，支撑绳，缝合绳，绳卡，这些配件我们为您发货的时候的都是会为您配齐的，我们的报价也是包含这些配件的，一般主动防护网的价格是在30元/平方米左右，很多客户不清楚我们是怎么报价的，一般来说我们按照一平方的单价报的，山体主动防护网一米多少钱，还是需要您具体的型号规格才能报准确的价格。

防护区域内可以充分的保持土地，山体主动防护网价格，岩石的稳固，通过人工实施植草，植树的绿化作用。适用于任何复杂的地形，同时又不破坏原始地貌，产品呈网状，视觉干扰下，便于人工绿化，利于环保，将工程与环境融合。

SNS边坡防护网是一种非常新颖的改变传统的边坡防护观念的新技术产品。能够将工程对环境的影响降到点坠物等危害的柔性安全防护系统技术和产品。主动防护网适用于任何复杂的地形，同时又不破坏原始地貌，产品呈网状，视觉干扰下，便于人工绿化，利于环保，将工程与环境融合边坡柔性防护系统主要产品可分为主动防护系。相比之下刚性防护都要在边坡上增加荷载工程量都比较大在高边坡上施工也比较挫折。

蜘蛛网的技术参数

蜘蛛网又称菱形边坡防护网，边坡蜘蛛网，蜘蛛网有别与其他的菱形主动防护网。蜘蛛网的生产工艺是将两根钢绞线扭曲成符合要求的菱形网孔，然后根根相扣联合在一起，他的安装方法与勾花网的安装方式类似。蜘蛛网的生产工艺更复杂，因为很多步骤需要人工来操作。蜘蛛网适用范围：土质边坡和岩质边坡整体稳定加固、各类孤石危岩加固、也可蜘蛛网结合深层锚固措施进行滑移治理。

蜘蛛网破断拉力：195~220 kN/m 蜘蛛网网孔形状：菱形 蜘蛛网网孔尺寸：292 x 500 mm (+/- 5%)

蜘蛛网钢丝直径：3.0mm 蜘蛛网单丝强度：不小于1770N/mm² 蜘蛛网绞线结构：1 x 3

蜘蛛网锌层重量：不少于150g/m

主动防护网设计参数是哪些呢？首先边坡主动防护网型号为GPS-2型，其次钢丝绳网规格为DO/08/300，钢丝绳网丝径8mm，孔径30cm。每张钢丝绳网规格为4*4m，山体主动防护网安装，钢丝绳上锌量为AB级，抗拉强度为1770MPa，钢丝绳破断力为40KN。再次横向支撑绳所用钢丝绳丝径为16mm，抗破断力为150KN，纵向支撑绳为12mm，抗破断力为84KN.主动防护网所用材料均可以送到过检。关于边坡防护网内网所用规格，边坡防护网设计要求格栅网规格为SO/2.2/50，每张格栅网尺寸为2.3*9.2m，上锌量为高锌，材质为普通铁丝，我厂所用格栅网原材料均采购于大厂家，产品质量有保障。非标边坡防护网因为价格原因，我厂采用的是普锌原材料，规格可根据客户预算成本要求定做。可以选用DO/2.2/55型，自贡山体主动防护网，丝径2.2mm，孔径5.5cm。也可以选择DO/2.0/70，丝径2mm，孔径7cm。

当然我们还可以根据破面地形定制其他规格尺寸，4*2/4*6，并且破面的不规则程度也影响价格。具体可见我公司网。

自贡山体主动防护网-山体主动防护网安装-俊川科技(推荐商家)由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！