

北京正丰雅美更 定制酒窖厂家 吉林定制酒窖

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 北京正丰雅美更 定制酒窖厂家 吉林定制酒窖 |
| 公司名称 | 北京正丰雅美酒店设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区西三环中路8号17号楼 |
| 联系电话 | 13911216861 13911216861 |

产品详情

白酒酒窖设计对空气是有要求的。白酒酒窖设计要求酒窖内空气干燥，不得太过于潮湿，储存在阴凉之地，我们在进行储存白酒的时候，一定要注意环境的超适度，好选择干燥之地，干燥要到位，潮湿要避免，还有风口位置远离异味，入口需采用初效过滤器，以此来保证白酒的浓郁香味。

白酒酒窖设计对温度是有要求的。我们知道酒精具有挥发性，如果所处的环境温度高，就会造成挥发，如果温度低，又不便于酒类的保存，故一般要求在10度到16度，高不能超过24度。温度对于白酒很重要，温度过高，会导致酒精挥发产生质变，所以白酒窖藏要重温度的把握。

白酒窖藏对酒器是有要求的。陶土容器是传统容器，小口为坛，大口为缸，优点是透气性好，含多种金属氧化物，生产成本低，吉林定制酒窖，可以促进酒体老熟。贮存必须封好容器口，避免经常开启，勿使白酒过多地接触空气，适当地控制氧化过程，提高酯化的比率。

酒窖门作为酒窖的道防护，对酒窖来说，选择一扇密封度高、绝缘性强的酒窖门很重要，在酒窖设计接近尾声的时候，就需要考虑为酒窖安装酒窖门了。

别墅酒窖、私人酒窖、会所酒窖、酒庄酒窖在设计时都需严格按照要求做酒窖门，因为门是整体酒窖设计中保温薄弱的环节。在酒窖工程中为了保证酒窖的保温、隔音效果，定制酒窖厂家，酒窖设计时对于保温密封门的要求，下面介绍一下酒窖设计时对于酒窖门选择的几点要求。

- 1、酒窖门要保温节能，其实保温简单的方法就是在两层门板的中间添加一层保温材料，定制酒窖多少钱，并在四周粘上隔音棉条，这样不但加强了门的保温效果同时也节省了其它温控装置的涉入。
- 2、酒窖门要设置缓冲区，为避免室外空气骤变而影响室内的温度湿度，建议在酒窖门前设计一个缓冲区，避免室内外温度差异导致门板变形为避免内外温差较大。
- 3、酒窖门要密封性，密封性优良的酒窖门能合理避免酒窖中的气体泄漏出来，因此实芯门或中

空玻璃门是别墅酒窖设计中更为常见的酒窖门。

4、酒窖门要在酒窖设计施工时常用的酒窖门的木材是橡木，橡木品质较好不易腐坏，使用时木材一定要烘干得当，否则受门两侧不同的温、湿度影响不仅影响美观而且容易损坏。

作为葡萄酒族来说，必须考虑到在一开始的酒窖设计中光的因素。葡萄酒是“穴居动物”，它们更喜欢黑暗的酒窖设计环境。虽然葡萄酒瓶有深绿色的外衣保护，但仍不能完全防止紫外线的侵害，所以酒窖设计必须要避光。

由于光线中的紫外线对酒的伤害是很大的，想要长期的让酒保存下去的话应尽量放到避光的地方。虽然葡萄酒瓶有深绿色的外衣保护，但仍不能完全防止紫外线的侵害，所以酒窖设计必须要避光。

此外在酒窖设计的时候，千万别因为展示上的美观而用荧光灯，荧光灯或节能灯去照射他们。这些灯也有紫外线的，照在它们身上也会使其很快腐坏，尤其是白葡萄酒，美丽而娇贵。

私人酒窖一种追求物质和精神同时满足的生活方式，和书房车库一样作为品位、时尚以及身份的象征。那么什么样的酒窖设计才称之为私人酒窖呢？

私人酒窖设计顾名思义，定制酒窖设计，就是个人所用，展示个人的喜好和个性的设计。私人酒窖设计可以分为两个方向：

环境上可分为天然型和机械型

海洋是一个天然酒窖，而且海水中是无紫外线的；在10米深处的海水温度稳定，常年维持在9至12摄氏度。现在一般私人酒窖设计大多属于机械式的，也就是独立挖掘空间建设酒窖，用酒窖设计的设备来保持酒窖在恒定的温度和湿度范围内。

功能可以分为存储型和显示型

现今的私人酒窖的设计特点是大多数都是以存储为主，显示为辅。因此，私人酒窖设计就是一个根据用户收藏葡萄酒的情况以及主人的个性量身打造的私人酒窖。

北京正丰雅美更(图)-定制酒窖厂家-吉林定制酒窖由北京正丰雅美酒店设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京正丰雅美酒店设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为整体厨房具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!