

宣城欧标S275JR钢板16x2000

产品名称	宣城欧标S275JR钢板16x2000
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:S355J0 执行标准:EN10025 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

宣城欧标S275JR钢板16x2000 欧标中厚钢板S235JR：一般烧节点火负压分为低负压、过低负压、中负压、高负压四种状态，其中低负压点火效果，其余三种状态对烧结产量和电耗均会产生不同程度的影响，高负压点火效果最差。正常点火负压为烧结抽风负压的50-60%。生产中，可通过烧结抽风负压数值的高低来判断混合料制粒和料层透气性的优劣程度，以管控制粒和布料工序操作的改进。要注意点好火的标志是使烧节点火达到状态，具体是：整个台车点火面温度分布均匀，点火高温燃烧产物顺利进入料层，没有反射现象，台车离开点火器后，赤红的表面很快消退，表层料面既不欠熔结壳，呈青色或青黑色。

欧标钢板常用尺寸：	欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A572
	欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A572

欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A57

欧标钢板S355JR：4试验方法与检验规则4.1压缩机的性能试验按JB/T913.2的规定。2压缩机噪声应采用精密声级计测量，测点位置在距离地面高1.5m，离压缩机最接近的主要表面的水平距离1m处选取。3压缩机的振动测量按GB/T7777的规定。4压缩机的运转率按下式计算:运转率=（望全鱼竺丝巡旦1%4964.5压缩机清洁度的检验方法，将总装后的压缩机全部解体，用逐一清洗机身、中体内部、气缸镜面及曲轴、连杆、气阀、填料、十字头、油泵油路系统等部件。