

欧标S235JR钢板38个厚钢板，欧标钢板新品出炉

产品名称	欧标S235JR钢板38个厚钢板，欧标钢板新品出炉
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:S355J2 执行标准:EN10025 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

欧标S235JR钢板38个厚钢板，欧标钢板新品出炉 欧标钢板：中航工业一位负责材料采购的负责人告诉《冶金报》记者：海关总署、财政部在C919项目上有政策，各主机厂根据C919设计图纸和工艺水平，提前通过中航工业上报所需要材料品种及定额，购买此范围内的进口材料的关税和税都可以享受退税优惠，所以，各主机厂没有必要冒风险采购国产材料。除质量得不到保证外，采购国产材料所开的税，各主机厂需要有销项税才能够抵扣，在使用过程中产生了额外的成本，还不如从国外采购材料。

欧标板材尺寸表：欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标中厚板、欧标热轧卷板：一般塑壳式断路器的爬电距离都大大超过规定的数值。

综上所述，如果电器产品的电气间隙和爬电距离，达到绝缘配合要求，就不会因为外来过电压或线路设备本身的操作过电压造成设备的介质穿。GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备部分：型式试验和部分型式试验成套设备》(等效于IE39-1：1992)，对绝缘配合的要求与GB/T1448.1是完全一样的。有一些成套电器制造厂提出断路器接线用铜排，其相与相之间的(空气)距离应大于12mm，有的甚至提出断路器的电气间隙应大于2mm。