

# 绵阳地下室止水钢板 胜帅实业

产品名称	绵阳地下室止水钢板 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

## 产品详情

### 止水钢板固定止水带的方法

止水钢板在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，止水钢板需留有施工缝、沉降缝、变形缝，止水钢板在这些缝处必须安装橡胶止水带来防止水的渗漏问题。

止水钢板固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定;止水钢板卡具固定;铅丝和模板固定等，如需穿时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

止水钢板橡胶止水钢板主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、钢板止水带拦水坝、贮液构筑物等，有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。

止水钢板固定止水带的方法就分享到这里了，大家有了解到吗？欢迎大家前来咨询。

钢板止水带又称止水钢板，首要能够分为：一般钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格为：200\*2、200\*3、等规格。可按照用户请求订做。，凡是为便于操纵加工成每段 2m，钢板，地下室止水钢板价格，施工时应留意搭接，焊缝面应留意焊好，转角处应处置公道，安好的钢板止水应与墙体（或板）的钢筋牢固结实。钢板应顺直不得扭曲。如在程度缝施工利用钢板止水带应稳重。标准里外墙接

纳止水钢板仍是止水条这两种计划都能够的，止水钢板型号，枢纽是起到防水感化。详细施工中，应以施工图纸为准，图上未标明的，能够同现场施工监理睬签，止水钢板团购消费，以便于保存材料及工程结算。

预加工钢板止水带的施工方法如下：

- 1、确定钢板止水带的水平标高后，根据建筑物的标高控制点拉线，以保持钢板止水带上口平直；
- 2、预先制做止水钢板预制构件。
- 3、将止水钢板预制构件安装在钢筋混凝土结构后浇带和/或施工缝部位。平面的位置用平板止水钢板预制构件，转角的位置用直角转角止水钢板预制构件。将预制构件上的钢筋2与止水钢板要穿过的柱或梁4上预先打断的钢筋笼箍筋5采用焊接或搭接方式相互连接，通过钢筋实现箍筋的续接，在A部位将预制构件的止水钢板1或3与止水带止水钢板6密闭围焊，构成钢板止水带，达到止水与保证箍筋连续的设计要求。施工中加强跟踪检查以防焊穿钢板，施工完毕后及时清理焊渣；
- 4、在围合后的钢板止水带底部间隔焊接一组钢筋，起支撑作用，以防止钢板止水带下沉，钢筋的长度以混凝土板墙钢筋网片厚度为准，不能过长以防沿钢筋形成渗水通道，钢筋中心位置应焊止水环，以阻断渗水路线。钢筋间距每800mm左右设置1个，使其大至符合住宅楼开间尺寸。间距不宜过小，否则会增加成本和工作量，间距过大则钢板止水带易弯曲，特别是浇注混凝土受到振动时，易产生变形。

绵阳地下室止水钢板价格-胜帅实业由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。胜帅实业——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢，联系人：李经理。同时本公司还是从事重庆聚四氟乙烯板，重庆四氟板，重庆聚四氟乙烯板批发的厂家，欢迎来电咨询。