

# 欧标中厚板3x1500，欧标钢板普遍型号

产品名称	欧标中厚板3x1500，欧标钢板普遍型号
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:S355NL 执行标准:EN10025 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

欧标中厚板3x1500，欧标钢板普遍型号 欧标中厚钢板S235JR：下面结合有关钢种选用进一步说明。钢种选择通常接冷作模具的使用条件，可以将钢种选择分为以下四种情况：尺寸小、形状简单、轻负荷的冷作模具。小冲头，剪落钢板的剪刀等可选用T7T8T1T12A等碳素工具钢制造。这类钢的优点是；可加工性好、价格便宜、来源容易。但其缺点是：淬透性低、耐磨性差、淬火变形大。只适于制造一些尺寸小、形状简单、轻负荷的工具以及要求硬化层不深并保持高韧性的冷像模等。 欧标钢板常用尺寸：欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板  
欧标美标钢板  
欧标美标钢板  
欧标美标钢板  
欧标美标钢板  
欧标美标钢板  
欧标美标钢板  
欧标美标钢板  
欧标美标钢板

欧标钢板S355JR：不锈钢药芯焊丝焊接要点及注意事项：采用平特性焊接电源，直流焊接时采用反极性。使用一般的CO<sub>2</sub>焊机就可以施焊，但送丝轮的压力请稍调松。保护气体一般为化碳气体，气体流量以2~25L/min较适宜。焊嘴与工件间的距离以15~25mm为宜。干伸长度：一般的焊接电流为25A以下时约15mm，25A以上时约2~25mm较为合适。IG/MAG焊接：这是一种自动气体保护电弧焊接方法。