

# 垚达鑫新型建材 alC板生产厂家 alC板材

产品名称	垚达鑫新型建材 alC板生产厂家 alC板材
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

## 产品详情

加气砖的优点有哪些？

优势：

- 1、很轻普遍的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m中间，只等于黏土砖和灰砂砖的1/4或是1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土之中较为轻的一种。
- 2、隔热保温好加气混凝土砌块的传热系数一般为0.11-0.18W/m·K，仅为黏土砖和灰砂砖的1/4-1/5，是普通混凝土的1/6，隔热保温的特性大大的好于黏土砖墙面。
- 3、抗震等级强加气混凝土砌块容重轻、总体特性好、受挤压成型时可造成一定的变形，alC板材，进而维护总体不被损坏，在灾害来临的时候惯性力矩小，因此具备很好的抗震等级工作能力。

蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙，应符合以下规定：

- 1、填充墙在水平和竖向的布置，宜均匀对称，避免形成薄弱层或短柱；
- 2、填充墙应沿框架柱每隔不大于600mm设2-6拉结筋，拉结筋伸入墙内长度：非抗震设防区不应小于700mm，轻质alC板材，抗震设防烈度为6、7度时宜沿墙全长贯通，alC板生产厂家，抗震设防烈度为8度时应沿墙全长贯通；

3、当填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁宜有拉结，墙中应设置钢筋混凝土构造柱。构造柱混凝土强度等级宜为C20，截面宽度宜与墙厚相同，长度不应小于240mm，且间距不宜大于3m，纵筋不应少于4 12，箍筋采用6@200；

轻质隔墙板的规格为：长度2.44米、宽度0.61米，alc加气墙板，厚度分别为：75、90、100、120、150毫米，并且可塑性强，可根据施工需求进行穿钉、打孔、切割等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不曝、耐水、油、耐化学防腐性强、无毒等特点。该产品主要用于屋面保温板、内外墙保温板，粘接砂浆直接用水泥砂浆粘接，作外墙保温板涂料面，可直接用防水抗裂砂浆和玻纤网格布做保护层即可。

垚达鑫新型建材(图)-alc板生产厂家-alc板材由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”选择河南垚达鑫新型建材有限公司，公司位于：河南省濮阳市豫能发电产业园，多年来，垚达鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。垚达鑫期待成为您的长期合作伙伴！