

电子交联聚乙烯减震垫厂家 森威建筑节能科技

产品名称	电子交联聚乙烯减震垫厂家 森威建筑节能科技
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

电子交联聚乙烯减震垫用于什么地方？

建筑楼层、楼板、地板、地面、混凝土夹层、墙体等需要隔音降噪处理的地方。

主要用于学校、医院、住宅、高层办公楼、酒店等有强噪音源产生重低频结构共振的地面隔声

电子交联聚乙烯减震垫，如何施工？

- 1、清理现场室内的建筑垃圾、并保持地面干燥无积水及无油
- 2、地坪表面找平，电子交联聚乙烯减震垫，阳角阴角细部构造处突起的地方凿平，保证地面平整度小于4mm。
- 3、鬃刷清扫墙角灰尘。
- 4、使用翻边材料沿地面平整的黏贴于墙面，遇阳角用转角直接粘贴，阴角使用拼接黏贴。
- 5、根据房间尺寸剪裁隔音垫（按长边方向裁剪）。
- 6、毡面向下平整铺设。
- 7、对接处（包括墙角）用防水胶带对接。

- 8、防水胶带采用分段贴（防止胶带伸缩引起隔音垫起鼓），待整体稳定后将拼接缝用防水胶粘贴。
- 9、浇筑 C20标号的细石混凝土。
- 10、浇筑厚度要求必须 4CM.
- 11、楼地面混凝土振捣必须密实。

减震垫优点

- 1、不含苯等对有害的有机挥发物，对皮肤
- 2、具有良好的延伸性：耐老化，不透水，兼具防水，电子交联聚乙烯减震垫，减震垫，防潮，电子交联聚乙烯减震垫厂家，保温的作用。

减震垫安装方法1、平整、清洁地面，安装前将该产品按所需尺寸切割。

- 2、将隔音垫铺设在楼板上，拼接的地方先用wan能胶将接缝密封，电子交联聚减震垫，再在接缝处粘粘一层密封胶带覆盖，防止声音通过地面固体传声。
- 3、施工过程避免产品与地面之间产生气泡。
- 4、铺完该产品后，马上铺上水泥和瓷砖。

现今建筑楼板大都是钢筋混凝土现浇实心楼板或钢筋混凝土预制空心楼板，这种结构的楼板撞击声的隔声性能很差。在这种楼板上铺一层电子交联聚乙烯减震垫弹性面层材料，如地毯、橡胶地板等。它能有效的减小撞击能量，降低楼板的振动及其产生的撞击噪声，从而提高楼板撞击声的隔声性能，特别是对中、高频降低撞击噪声更为有效。这种措施构造简单，但地面呈软性。

电子交联聚乙烯减震垫导热系数更低，电子交联聚乙烯减震垫生产厂家，性能更优，0.025W/m.K可作为分户楼板的保温隔热层，代替传统的保温砂浆层，更环保和节省了减震层高。

电子交联聚乙烯减震垫厂家-森威建筑节能科技由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司在隔音、吸声材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，森威建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：锁经理。

