

镂空雕花铝单板 雕花铝单板 老厂品质服务完善署晨

产品名称	镂空雕花铝单板 雕花铝单板 老厂品质服务完善署晨
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型较大工件尺寸可达8000mm × 1800mm (L × W)

涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC等品牌涂料，涂层分为二涂一烤、三涂二烤，其涂层性能达到AAMA（美国建筑制造业协会）和ASCA（美国建筑喷涂协会）的AAMA2605 - 98标准。

常规厚度：2.0mm、2.5mm、3.0mm。

常用规格：600*600mm、600*1200mm

铝单板的特点：

- 1、重量轻，钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方反重8kg，抗拉强度100-280n/mm²
- 2、耐候性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可达25年不褪色。
- 3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
- 4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。
- 5、不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。
- 6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。
- 7、可回收再利用，有利环保。铝板可回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收残值高。

铝单板幕墙的材质及构造:

铝单板幕墙采用高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm，型号为3003，状态为H24。常规材料尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，雕花铝单板，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，镂空雕花铝单板，可在铝板内侧安装的隔音保温材料。

人工喷涂的一大优点就是不管量的大小，颜色都可以任选，而铝塑板的辊涂必须达到一定量才可以加工。铝塑板的加工过程较之铝单板复杂一些，主要是有化成、涂装、复合和修边四大工序，这四个过程除了修边以外其它都是自动化生产。从其加工过程可以看出，铝塑板在环保和安全性方面占有一定的性。再加上铝单板的钣金加过程的简易，有些私人作坊也开始涉足，严重影响了铝单板的市场质量的稳定。产品项目 2.5mm铝单板 4mm厚的铝塑复合板 外观质量 平板平整度不高，看上去有局部凹凸，平板平整度比较高，但加工型状受限；但可以加工成各种不规则形状；喷涂 辊涂质量眼观质量好，色差和膜厚偏差 由于人工技术的不稳定，有局部色差 不明显，但损坏不可局部修补。和膜厚偏差；局部损坏可以修补。机抗拉强度 130/mm 38-61N/mm²X 机械伸长度 5%-10% 12%-17% 折弯强度 84.2N/mm 34N/mm² 能弹性模量 70.00N/mm² 26.136-49.050N/mm² 从上表可以看出，包柱雕花铝单板，铝单板的外观比铝塑板差一些，但是其机械性能明显优于铝塑板，其抗风压性能也优于铝塑板。但是在我国大部地区，其风压值铝塑板是完全可以承受，所以，工程使用铝单板有点大材小用。

镂空雕花铝单板-雕花铝单板-老厂品质服务完善署晨由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。署辰氟碳喷涂——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县东城营子工业园，联系人：王经理。同时本公司还是从事山东肯德基门氟碳喷涂，潍坊旋转门氟碳喷涂厂家，感应门氟碳喷涂企业的厂家，欢迎来电咨询。