

抗震支架 合肥景盛设计安装一体 消防抗震支架

产品名称	抗震支架 合肥景盛设计安装一体 消防抗震支架
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

抗震支架的韧性也很主要，有的支架在安装使用期间容易发生断裂主要是因为韧性较低所导致的。抗震支架管道与立管连接后，所有直径150mm及以下的管道应使用清水冲洗，直至污垢、油污和金属屑完全清除。水平管道在90°转弯时，需设抗震支吊架;其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时，需设侧向及纵向抗震支吊架。

抗震支架主要承担管线水平方向的载荷，布设抗震支吊架，改变管线系统动力特性，由柔变刚，抗震支架安装，作用下响应明显变小。侧/纵向斜撑安装的最佳垂直角度为45°，可根据现场实际情况适当调整。管线穿越建筑沉降缝时，消防抗震支架，应考虑沉降位移的设计。抗震支吊架分纵向、横向支吊架，其受力、布设、锚固等涉及工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域知识。

抗震支架的韧性也很主要，有的支架在安装使用期间容易发生断裂主要是因为韧性较低所导致的。在使用抗震支架一段时间之后，抗震支架，有的支架可能会存在一些质量问题，这个时候用户一定要及时进行更换处理。支架的抗拉强度其实和屈服点有直接的关系，抗震支架生产厂家，如果支架的屈服点比较高，那么抗震支架的自重就会比较小，这样抗震支架在选材方面也比较节省。

抗震支架-合肥景盛设计安装一体-消防抗震支架由合肥景盛电器设备有限公司提供。合肥景盛电器设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥景盛——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢，联系人：袁经理。