

# 天津挤塑板 石墨聚苯板 增宏塬保温加工

产品名称	天津挤塑板 石墨聚苯板 增宏塬保温加工
公司名称	天津增宏塬保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区工业园518号
联系电话	15822369598

## 产品详情

### 挤塑聚苯板

外墙使用保温材料不仅可以起到保温隔热的效果，也起到节能减排的作用

挤塑聚苯板：具有致密的表层及闭孔结构内层，具有较好的保温隔热性能。内层的闭孔结构，天津挤塑板，使挤塑聚苯板具有良好的抗湿性。但挤塑聚苯板透气性差，如果板两侧的温差较大，湿度高很容易结露，其结构的伸缩性差，受温度及湿度的变化影响而变形、起鼓导致保温层脱落，挤塑板常用于屋面保温层。

### 聚苯板注意事项

聚苯板是一种常用的保温材料，由聚颗粒制成。在使用聚苯板时，需要注意以下事项：安全性：聚苯板材料本身无毒无害，但在制造过程中可能会添加一些添加剂，因此需要注意材料的安全性。同时，聚苯板在燃烧时会释放有毒气体，应避免火灾事故的发生。安装注意事项：在安装聚苯板时，应确保表面的平整度和垂直度，避免出现歪斜、断裂等现象。同时，应选择合适的固定件，确保固定牢靠，避免脱落或松动。质量要求：聚苯板的质量直接影响到保温效果和使用寿命。因此，在选择聚苯板时，应选择质量可靠的品牌和厂家，并按照相关标准进行验收。维护保养：聚苯板在使用过程中需要定期进行维护保养，石墨聚苯板，如清洗、更换破损等。同时，应避免外力损坏或人为破坏，保持表面的完整性和保温效果。环保性：聚苯板在使用过程中可能会产生一些废弃物，应按照相关规定进行合理处理，避免对环境造成污染。总之，在使用聚苯板时，需要注意安全、安装、质量、维护保养和环保等方面的问题，以保证其良好的保温效果和长期使用寿命。

热固复合聚苯板主要用于建筑领域，不仅起到保温的作用，还具有防火、防水等特点，普

通消费者知道热固复合聚苯板的物理性能吗？

聚聚合从传统的EPS聚苯板中采用新的无机材料，石墨聚苯板，渗透、固化、聚合后，聚颗粒被具有防火性能的无机晶体特殊材料包裹，填充均匀，与空气隔离，石墨聚苯板多少钱，改变了原有聚的防火收缩、水滴等缺陷，保持了热固复合聚苯板的物理性能。

通过负压吸引向优异的防火保温性能聚EPS粒子内外包制作的无机阻燃浆料，使其完全形成蜂窝状防火隔离仓库，在外部高温火灾攻击持续的情况下，产品有效隔离火势蔓延，无滴漏、不燃、无滴漏、无收缩、无毒、异味。解决了释放有毒烟气等缺陷，产品已经通过国家防火建材质量监督检验中心和国家建材检验中心的检验。

通过良好的拉伸和弯曲效果，聚苯板EPS颗粒内外完全包裹无机防火材料，使两者一体化，产品拉伸强度在0.10mpa以上，弯曲强度在0.20mpa以上，从中间分离出的保温板具有破泡效果，是其他产品无法达到的效果从根本上解决保温板脱落、墙壁粘结不牢的安全隐患。

天津挤塑板-石墨聚苯板-增宏塬保温加工由天津增宏塬保温建材有限公司提供。天津增宏塬保温建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！