

主动网APS 500 越琪 昆明主动网

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 主动网APS 500 越琪 昆明主动网 |
| 公司名称 | 四川越琪科技有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市彭州工业园区 |
| 联系电话 | 13880000379 13880000379 |

产品详情

上下支撑绳安装 (1) 将一根上支撑绳的挂环端暂时固定于端柱 (分段安装时为每一段的起始钢柱) 的底部, 然后沿平行于系统走向上调直支撑绳并放置于基座的下侧, 昆明主动网, 并将消能环调节就位 (距钢柱约50cm, 同一根支撑绳上每一跨的消能环相对于钢柱对称布置), 然后将支撑绳的挂环挂于终端钢柱顶部的挂座上。(2) 在第二根钢柱处, 用绳卡将支撑绳固定于挂座的外侧 (此时仅用30%标准坚固力); 在第三根钢柱处, 将支撑绳放在挂座内侧; 如此相间安装支撑绳在基座挂座的外侧和内侧, 直到本段后一根钢柱并向下绕至该钢柱基座的挂座上, 主动网APS-100, 再用绳卡暂时固定。(3) 再次调整消能环位置, 当确信消能环全部正确就位后拉紧支撑绳并用绳卡固定。(4) 第二根上支撑绳与一根的安装方法相同, 只不过是从一根支撑绳的后一根钢柱向一根钢柱的方向安装而已, 且消能环位于同一跨的另侧。(5) 在距消能环40cm处用一个绳卡将两根上部支撑绳相互联结 (仅用30%的坚固力), 在同一挂座处形成内侧和外侧两根交错的双支撑绳结构。

主动网主动网主动网

施工道路 安装RX-075型被动防护网所需要的材料、机械设备从新街起点施工道路运往工作面。
4.2施工供风 采用2台3m³/min移动式空压机进行供风。 4.3施工供水
用潜水泵从2#生活营地水池抽取, 供施工使用。 4.4施工供电
施工电源用150KW移动式柴油发电机, 施工时用聚绝缘电力电缆接至施工部位。 4.5材料供应
RX-075型被动防护网以及生产混凝土所需的水泥、砂石骨料和外加剂均由我部自购解决。

主动网主动网主动网主动网

SNS柔性边坡防护点及优势是什么

SNS柔性边坡防护点及优势

由安平博乐荷兰网厂提供

系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。

系统的部件全部采用标准化的工厂生产，现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外，主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少，安装达到简便易行，从而缩短工期

环型网系统是被动防护系统的一个特殊的分支，主动网APS-500，它具有比普通被动防护系统强度更高的特点。同样适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏

追问：

SNS柔性边坡防护网哪

主动网主动网主动网 主动网APS-500-越琪(在线咨询)-昆明主动网由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司是一家从事“主动防护网,被动防护网,边坡防护网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“越琪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使越琪在自然灾害防护产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！