

泰安金水龙公司 撬式加油站 景宁撬式加油站

产品名称	泰安金水龙公司 撬式加油站 景宁撬式加油站
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

撬装加油装置具有以下六大优势

撬装加油站也叫撬装式加油站，移动撬装站，是集储油罐、加油机、视频监控为一体的地面可移动加油站。

撬装加油站的主要优势包括——占地少。据测算，撬装加油站场地需求面积约为200平方米左右，其中撬装设备占地最多40平方米，2条车道各65平方米。油站体积小，占地少，撬装站宣传，安装简便，撬装站，可进行整体迁移。

安全性能高。撬装加油站采用阻隔防爆技术，将阻隔防爆材料按一定密度方式填充在储存有易燃、易爆液体的储油罐中，遇到明火、静电、撞击等情况时均不会发生爆炸事故。

移动加油站：加油站建设注意的要点

标准要求加油站油罐安装(安装)应采用直埋式。加油站油罐油罐的分类主要有按材料分和结构分两大类，目前我国绝大多数加油站的汽车和柴油采用的油罐都是卧式钢罐，至于非金属油罐，

因其具有渗漏等许多缺点，撬式加油站价格，在加油站中一律不采用。所以规范规定加油的油罐应采用卧式钢罐。尤其在地下水位高，土质疏松的地方处理(processing)直埋式油罐时，一定要重视对油罐地基的处理，否则在油罐空容时，地下水会将油罐浮起，且浮力会使油管线扭曲甚至使油罐变形。为此，撬式加油站厂家，应使用(use)整体钢筋(英文:steel bar)混凝(coagulation)土(Concrete)基础，罐与罐之间应相隔0.5米，油罐要直接安放在主梁上，并用扁钢将油罐固定在枕基上，安装时一定要注意(attention)保护油罐防腐(anticorrosion)层。离居民饮用水源较近的加油站，在安装储油罐时要对油罐区域设置(set up)混凝土隔离墙，以免油罐渗漏(seepage)造成水源污染(pollute)。

卸油口一定要加装截止阀(别名截门阀)，卸油快速接头支管与卸油管线要呈45°，以避免卸油时卸油管扭曲，造成油品滴漏。在风沙大的地区油罐卸油口处应安装过滤缸，保证油品的清洁。

加油站的输油管线应采取无缝钢管，埋地管线要采取焊接。埋地管线应加设不低于加强级的防腐(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)保护层，保持与油罐同寿命(lifetime)。直埋式地下油罐的进油管、出油管和通气管的水平部分，应坡向油罐2‰，景宁撬式加油站，以便于管线放空和防止(fǎng zhǐ)气蚀，输油管线埋地时应深于0.5米，以避免气温高时管线产生汽阻，影响正常发油，而气温寒冷时造成柴油凝固

撬装式加油站，撬装站，是集加油泵、储油罐、卸油泵等为一体的地面可移动加油站，其储油罐中填充有阻隔防爆材料，当遇到明火、静电、雷击、*、焊接或意外猛烈撞击时均不会发生爆*，撬装站系统，具有防火、防爆等特点，此类加油站多用于公交站点、港口、码头、机场、大型施工场地、企业内部加油站等。具体的，撬装式加油站是标准化、模块化、工厂式生产的一种新型加油整体设备，可以实现在加油现场快速吊装、调试，实现快速应用的产品。

泰安金水龙公司(图)-撬式加油站报价-景宁撬式加油站由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司为客户提供“撬装式加油站,双层油罐,压力容器销售”等业务，公司拥有“金水龙”等品牌，专注于压力容器等行业。，在山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事撬装站，撬装站价格，撬装站厂家的厂家，欢迎来电咨询。