

波形梁护栏 南京恒达交通工程

产品名称	波形梁护栏 南京恒达交通工程
公司名称	南京恒达交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号
联系电话	13770800868 13770800868

产品详情

6、波形梁钢护栏板具有良好的柔韧性能，钢材管材的钢性和柔性使护栏产品具有较好的冲击性能。

7、波形梁钢护栏板采用的静电喷涂的工艺，使护栏产品具有良好的自洁性能，雨水冲刷和水qiang喷洗即可光洁如新。

8、波形梁钢护栏板使用安全螺丝，防偷盗的设计，解决了您的忧虑。

9、波形梁钢护栏板有良好的耐候性，耐盐雾性及耐湿热性能，波形护栏板厂家适合不同地域的使用。

10、波形梁钢护栏板从钢材，配件到涂装，均采用品牌产品，从根本上产品品质。

1、波形护栏是一种道路防撞防护设施。它由两个波纹梁岗护栏和两个固定夹紧护栏组成。主要是为了防止失控车辆冲出道路，波形梁护栏，根据不同的公路等级采用不同的规格。公路正常运行时，可利用插入式钢柱方便地将护栏插入洞口预设的插座中，起到隔离和保护作用。同时，护栏与公路外侧护栏带相对应，统一美观。

2、当车辆与波形护栏碰撞时，波纹钢护栏具有良好的耐撞性，吸收能量和功能，不易损坏。同时，它还可以保护车辆和乘员。当道路维护或其他原因需要连接时，方便的是在开口处移除护栏并打开车辆通过的通道。一般适用于公路、一、二路、省道、县道、乡村公路景区建设，大型停车场安全保护工程。波形护栏具有自身优良的品质和强的抗冲击功能，赢得了道路建设者的青睐。

高强度螺栓的头部成型，可以采用冷加工或采用热加工、滚压法成型螺纹，并经盐浴炉或辊底炉进行淬火。淬火温度宜选择在860*(3~880)之间，硝盐炉回火(340*(2~380)°C)处理，以提高其强度和硬度。为了增强高强度螺栓连接副的防锈能力和改善螺栓螺母之间的润滑状态，对其表面应做好润滑处理。高强

度螺栓的螺母宜选用35号钢，并经适当的热处理工艺，35号钢的物理性能应符合《碳素结构钢技术条件》(GB 699)的有关规定。螺母宜采用热墩成型，经热处理后加工，螺母应做润滑处理。波形梁护栏-南京恒达交通工程由南京恒达交通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京恒达交通工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!