

# 上悬式系统门窗 市中区系统门窗 三朵云加工部

产品名称	上悬式系统门窗 市中区系统门窗 三朵云加工部
公司名称	济南市天桥区三朵云门窗加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区粟山路工业园61号
联系电话	15020007327 15020007327

## 产品详情

铝木复合门窗的结构、标准体系、连接方式都有严格的要求。比如铝木连接，铝木复合门窗采用塑料掀钮和铝吊扣，采用三套转角码科学连接。而国内的包铝木一般是通过螺丝或焊接等机械手段连接，有一组角码或者没有角码。螺纹连接和焊接对木、铝型材有破坏作用，稳定性和保温效果可想而知。

铝包木门窗用铝合金的壁厚为2、2-2、4mm，而涂铝木的铝合金的壁厚一般在1 mm左右，包铝木只是仿铝木复合形式，窗户强度只靠实木，而铝木复合的窗户强度可以达到1/12。所谓“12”，就是成品窗户的强度大于铝合金和实木强度之和。

为什么断桥铝门窗的隔音隔热节能效果作用如此突出? 由于断桥铝门窗的密封结构设计断桥铝门窗之所以能有超出传统塑钢门窗及铝合金门窗的隔音密封性，原因之一就是由于断桥铝门窗的密封。

### 1、由于断桥铝门窗的密封结构设计

断桥铝门窗之所以能有超出传统塑钢门窗及铝合金门窗的隔音密封性，原因之一就是由于断桥铝门窗的密封机构设计规划，断桥铝门窗采用三元乙丙橡胶材质做为密封胶条，多层密封结构，根据系不同，从6道密封层到十道甚至十几道密封均有，足以满意不同家庭的需求。

### 2、由于断桥铝门窗隔热“断桥”的设计规划

断桥铝门窗，\*突出的特色就是“断桥”的设计，正规的断桥铝门窗，是采用PA66尼龙隔热条做为“断桥”，隔断了室表里温差作用下热能的传递，到达隔热、节能的效果作用.需要特别注意的是，有劣质贱价的断桥铝所采用的断桥铝不是PA66尼龙条，市中区系统门窗价格，而是一般的PVC材质，PVC做的断桥铝，不耐高温，使用寿命短，强度不合格，简单发生开裂、散架的风险及后果。

### 3、由于断桥铝门窗双层中空玻璃的设计规划

断桥铝门窗突出的隔音功能，也是倍受消费者喜爱的一大重要因素，一般的断桥铝，采用的是双层中空玻璃，中间填充惰性气体，隔音效果作用比较好，双层中空玻璃的断桥铝门窗，封阳台系统门窗价格，隔音作用能到达30分贝，足以过滤都市正常的噪音，而三层中空玻璃的断桥铝门窗，隔音作用到达夸大的70分贝，要知道，即便飞机起飞时发生的噪音，上悬式系统门窗价格，才到达90分贝，可见断桥铝门窗比较好的隔音效果作用。

### 安装断桥铝门窗的优势

**隔热保温：**为什么要隔热呢？在以前大家都没有注意到铝合金门窗是不隔热的，特别是在夏季，在太阳的烘烤之下铝合金的表面会非常的烫手，而铝材正是金属物质，导热的性能是大家公认的好，那么这种热量的传播就会增加屋内的温度，这也就是为什么开着空调温度依然高的原因。但是断桥铝门窗在门窗壁的夹层中间融入了一层隔热的材料，这种材料就是目前世界上隔热效果很好的尼龙条，夹入这种材料之后可以将门窗的隔热效果提高到百分之85，能的阻挡室内外气温的热传递，也就是说在夏天可以充分的保证屋内的凉气不会外泄，在冬天会会保证屋内的热量不会外出。

**密封性能好：**传统的铝合金门窗在使用几年时候就会出现关闭不严实的情况，不管是门或者是窗户都会出现这种情况，如果是这样的话就不能保证屋内冬暖夏凉了，如果心细的人会发现，如果是在刮风的天气，站在窗户的旁边明显的能感觉有风在吹进来，这要是在夏季还好说，如果是在冬季就变得惨了。可以毫不夸张的讲，断桥铝门窗的解决了这一问题，70系列系统门窗价格，断桥铝门窗壁的内腔采用5道的密封设计，而普通的铝合金从只有基础的一层设计，型号越大的断桥铝门窗腔内的密封设计也就越多，也就说明了密封的性能越好。

**硬度强：**很多的人都发现了一个问题，那就是铝合金门窗在使用的过程如果是受到外界的撞击的话，很容易改变原有的状态，造成门窗的变形，那么这个时候就会影响门窗的正常使用了，其实这种原因的造成也是因为铝合金门窗壁的设计太过于单一。而断桥铝门窗壁可以说是百分之99不会出现以上的情况，因为断桥铝门窗的壁采用的都是国际上规定的型材，门窗的单层壁厚至少是在1.4毫米以上，而且重要的一点是断桥铝门窗的壁一般的情况下都是使用的多层，而且重要的一点是的断桥铝门窗的内腔壁设计采用的是多层次阶梯状的设计风格，这种门窗壁的设计风格可以说是很大限度的保证了门窗的硬度。

上悬式系统门窗价格-市中区系统门窗价格-三朵云加工部由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。济南市天桥区三朵云门窗加工部是从事“ 济南断桥铝门窗加部,济南系统门窗定做,隐形纱窗,”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王洪雨。