

提前放电避雷针，武汉防雷公司，武汉笑雨专业防雷

产品名称	提前放电避雷针，武汉防雷公司，武汉笑雨专业防雷
公司名称	武汉笑雨防雷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市光谷街风度柏林2栋2单元2702室
联系电话	027-87653368 15207170372

产品详情

提前放电避雷针，ldy-a6000主要特点：

- 1、非电子式，长寿命；
- 2、雷击后防护质量不会改变；
- 3、无电子系统，不会因浪涌冲击而损坏；
- 4、提供不同保护半径的多种型号选择；
- 5、当有闪电时，才会自我激活，安全可靠；
- 6、外形美观；
- 7、无需维护。

提前放电避雷针，ldy-a6000技术参数：

型号规格	ldy-a6000
雷电通流能力	500ka

启动提前时间	50 μs
接地电阻要求	10
抗风强度	40m/s
重量	4kg
特性	预放电型

提前放电避雷针，ldy-a6000工作原理：

ldy-a6000 避雷针主要由激发器从自然界的电场中吸收并储存能量。反射器及避雷器针尖与大地有良好的电气连接，处于等电位状态。所以通常情况下，激发器与反射器之间有电场强度，每当雷闪发生前，电场强度会迅速增大，激发器与反射器之间的电位差大致相当于雷云与大地之间的电位，他们之间的电压降迅速增加会造成尖端打火，并使尖端周围的空气离子化，形成尖端放电现象。避雷针的中央收集杆和激发器之间的电场迅速增加，造成尖端产生的空气离子化，并在极短的时间内放电，因大量离子的存在，从而使大自然的corona效应减低，产生一预期上行的放电通道，可迅速、安全地将雷电截击及全泄放到大地。