

铜陵防护型压力液位变送器生产厂「多图」

产品名称	铜陵防护型压力液位变送器生产厂「多图」
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
联系电话	15601018688 15601018688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京昆仑海岸科技股份有限公司

压力液位变送器品种

压力液位变送器的品种非常丰富，可以准确的测量从微小的差压至大差压、甚至高压、液位、真空度与比重。智能压力变送器具有体积小，重量轻、精度高，通讯功能强，还带有现场显示功能，方便人机交流。可用在电力行业、化工行业、石化行业、食品行业、造纸行业，钢铁冶金行业的自动化控制系统。

压力液位变送器的硬件构造与软件的设计方法;在通讯方面以HART通讯为主，这是目前应用较为广泛的通讯协议，这种类型的变送器，既可以采用4~20mA，在可以采用数字通讯技术，能适合不同用户的需要。

压力液位变送器的新型耐腐蚀单法兰

新型耐腐蚀单法兰压力液位变送器，包括壳体，所述壳体的上表面安装有连接器，所述壳体的内侧设置

有表盘，所述壳体的上方安装有固定台，所述固定台的上方安装有把手，所述壳体的下方安装有连接块，所述连接块的下方安装有传感器，所述传感器的两侧安装有压力室，所述压力室的四个端角处安装有固定套筒，所述固定套筒的内侧安装有六角螺母，所述压力室的一侧安装有固定块，防护型压力液位变送器生产厂，所述固定块的外表面安装有螺母，所述螺母的下方安装有碟簧，所述碟簧的下方安装有垫环，所述垫环的内侧设置有O型密封圈，所述固定块的一侧安装有连接管，所述连接管的内侧设置有内管.本实用新型增加了装置的安全性，提高了装置的使用寿命.

压力液位变送器使用条件与运输贮存

1.变送器在下列条件下应能正常工作：

环境温度：0 ~ +40

相对湿度： 95%（+25 时）

环境大气压：86kPa~106kPa

无显著振动和冲击的场所

周围介质无腐蚀性气体

2.恶劣的贮运条件：-40 ~ +60

运输与贮存

运输过程中应有防潮、防雨措施。

不允许挤压、碰撞，装卸时严禁碰、掷、摔。

贮存环境：在通风良好、干燥的仓库内。

铜陵防护型压力液位变送器生产厂「多图」由北京昆仑海岸科技股份有限公司提供。“压力液位传感器,温湿度传感器,电磁流量计等”选择北京昆仑海岸科技股份有限公司，公司位于：北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层，多年来，北京昆仑海岸坚持为客户提供好的服务，联系人：销售部。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京昆仑海岸期待成为您的长期合作伙伴！