

天津格力中央空调 英泰华机电

产品名称	天津格力中央空调 英泰华机电
公司名称	天津英泰华机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽湖万科城月荷苑26-3
联系电话	13388050055 13388050055

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津英泰华机电技术有限公司

选购格力家用中央空调

了解数据 衡量性能指标

制冷(热)量、能效比、以及噪音是衡量空调优劣的三大关键指标，也是决定空调性能强弱的判断依据之一，在选购的时候衡量这些硬数据是否达标。

1.制冷(热)量：空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。

2.空调能效比：能效比又称性能系数，是指空调器制冷运转时，制冷量与制冷功率之比，单位W/W。规定，天津格力中央空调销售，2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。

3.空调噪音：空调器运转时产生的杂音，主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝，天津格力中央空调，室外机不大于55分贝;2500W至4500W

的分体空调室内机噪声不大于48分贝，室外机不大于58分贝。

家用中央空调风口选择

1.旋流风口

旋流风口送出旋转射流，具有诱导比大，风速衰减快的特点，在空调通风系统中可用作大风量，大温差送风以减少风口数量，天津格力中央空调批发，安装在天花板或顶棚上，天津格力中央空调安装，可用于3米以内低空间，也可用二种高度大面积送风，高度甚至可达10米以上。

2.散流器风口

散流器是家用中央空调系统中常用的送风口、具有均匀散流特性及简洁美观的外形，可根据使用要求制成正方形、圆形或长方形，能配合任何天花板的装修要求

家用中央空调安装中不能忽视的"小问题"!

在家用中央空调运行中，传统的橡塑保温材料，在中央空调使用中会持续挥发甲醛和有毒有害气体，而今，国内对传统橡塑保温材料环保重视度较低，很多品牌都无法提供环保检测报告，很多发达国家都已经不再使用这种传统的橡塑保温材料了，而是会使用现在的新型PE保温材料。

格力中央空调品牌在精工安装中精品档和豪华档都是使用我们手中这款PE保温，它具备正规机构SGS提供的无甲醛无有毒有害物质检测报告。

家用中央空调可以优化我们的家居生活感受，可以使我们的生活更美观，更舒适。所以全家人的呼吸健康更是不可忽视的一环。

天津格力中央空调-英泰华机电(推荐商家)由天津英泰华机电技术有限公司提供。天津英泰华机电技术有限公司是从事“中央空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。