

室外消防涂料 厦门安隆达

产品名称	室外消防涂料 厦门安隆达
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

钢结构通常在450~650 温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲，结果因过大的形变而不能继续使用，一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。在实际应用中，钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力，也可以满足建筑设计美感造型的需要；

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，不仅可为建设方和总包单位提供产品。

4.在实际使用中，为了保证防火涂料的防火及其他使用性能，一般需要采用透明的罩面涂层。防火涂料的用量一般为350~500克/平方米，罩面涂层的用量一般为50克/平方米。防火涂料种类很多，但是按照防火涂料的使用对象以及防火涂料的涂层厚度来看，一般分为饰面型涂料和钢结构防火涂料。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），室外消防涂料多少钱，隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，不仅可为建设方和总包单位提供产品。

1.可在现场对产品的质量作一初步的检查:在已施工好的基材上切取2~3块小样，或取少量样品涂在2~3块150mm×150mm胶合板上，按实际施工的情况涂刷。待干透后，用酒精灯的火焰检查。火焰高度40mm左右，施加火焰的时间一般为20min，检查涂层发泡情况。正常的情况下，按规定的用量(一般为500克/平方米)施工，一级防火涂料的泡层厚度为20mm以上，二级防火涂料的泡层厚度为10mm以上，泡层应均匀致

密。

室外消防涂料多少钱-厦门安隆达由厦门安隆达消防材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门安隆达消防材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!