

# PA6德国巴斯夫 B3WG6 耐油性 热稳定 加30%玻纤

产品名称	PA6德国巴斯夫 B3WG6 耐油性 热稳定 加30%玻纤
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B3WG6 产地:德国
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

## 产品详情

销售方式

品牌经销

品名

聚酰胺

加工级别

注塑级

特性级别

热稳定性、耐老化

用途级别

汽车部件、电子电器部件、电动工具配件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

PA6 德国巴斯夫 B3WG6 耐油性 热稳定 加30%玻纤

物理性能干燥调节后的单位制测试方法 1.36

溶化体积流率(Mvr)(275 ° C/5.0公斤) 50.0

收缩率-流动(3.18毫米) 0.30

吸水率  
饱和 6.6

饱和, 23 ° C 6.6

平衡, 50%RH 2.1

平衡, 23 ° C, 50%RH 2.1

机械性能干燥调节后的单位制测试方法 9500

抗张强度  
断裂, 23 ° C 179

断裂, 23 ° C 185

伸长率

断裂, 23 ° C	3.3
断裂, 23 ° C	3.5
弯曲模量 23	8280
23	8600
弯曲应力(23 ° C)	270

PA6又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

型号 B3WG6

性能 热稳定 耐老化

用途 汽车零部件 料

中文名 尼龙6

外文名 PA6

分子式  $[-NH-(CH_2)_5-CO]_n-$

熔点 215-225

热分解温度 >300

CAS NO. 25038-54-4

PA6德国巴斯夫：玻纤增强B3WG3,B36EG3；30%玻纤增强B3WG6

PA6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺稳定B3WG6,B3EG6

PA6德国巴斯夫：16%玻纤增强尺稳定B3EG3；注塑级B3S

PA6德国巴斯夫：C36,B3WM602

