

# 烟气余热回收节能 四川烟气余热回收 亿源环保设备

产品名称	烟气余热回收节能 四川烟气余热回收 亿源环保设备
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

## 产品详情

### 热管余热回收装置的性能特点

- 1、安装方便：余热回收装置的安装不需要对原锅炉或工业窑炉进行改动。
- 2、：超导热管等温性能好，导热时产生自振不产生污垢和通风阻力，始终保持良好的传热效率，烟气余热回收厂家，不影响锅炉或窑炉的工作。

日照亿源环保设备有限公司主要研发生产超导热管、超导恒温热管、超导热管换热器、超导热管散热器、锅炉余热回收换热器、冷凝水余热回收器。欢迎各位来厂参观采购！

### 热管余热回收器

工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时，为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰，标准状态排烟温度一般不低于180℃，高可达250℃，高温烟气排放不但造成大量热能浪费，热泵烟气余热回收，同时也污染环境。热管余热回收器可将烟气热量回收，回收的热量根据需要加热水用作锅炉补水和生活用水，或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料。节省燃料费用，降低生产成本，减少废气排放，节能环保一举两得。改造投资3-10个回收，经济效益显著。

### 余热回收器（气-水）

热管余热回收器是燃煤、油、气锅炉设备，安装在锅炉烟口，四川烟气余热回收，回收烟气

余热加热生活用水或锅炉补水。其构造：下部是烟道，上部为水箱，中间有隔板。顶部有安全阀、压力表、温度表接口，水箱有进出水和排污口。

工作时，烟气流经热管余热回器烟道冲刷热管下端，烟气余热回收节能，热管吸热后将热量导至上端，热管上端放热将水加热。为了防止堵灰和腐蚀，余热回收器出口烟气温度一般控制在露点以上。

烟气余热回收节能-四川烟气余热回收-亿源环保设备(查看)由日照亿源环保设备有限公司提供。日照亿源环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。亿源环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！