

云南玻璃温室公司-云南pc板温室设计建造

产品名称	云南玻璃温室公司-云南pc板温室设计建造
公司名称	云南拓克科技发展有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区丽水天锦一期B幢2单元703号
联系电话	0871-3375933 13888855579

产品详情

【云南玻璃温室公司-云南pc板温室设计建造】

云南拓克科技给你一个天然环保温室，找温室就选拓克！咨询电话：0871-63321533 63375933

塑料温室结构 1.总体尺寸 在不同国家有不同的结构尺寸。但就总体而言，通用跨度在6~12m，开间在4m左右，檐高3~4m。以自然通风为主，在侧窗和屋脊窗联合使用时，最大宽度宜限制在50m以内，最好在30m左右；而以机械通风为主，最大宽度可扩大到60m，但最好限制在50m左右；对温室的长度，（从操作方便的角度来讲）最好限制在100m以内，但没有严格的要求。 2.主体结构 主体结构一般都用热浸镀锌钢管作主体承力结构，工厂化生产，现场安装。由于自身的重量轻，对风、雪荷载的抵抗能力弱，所以，对结构整体的稳定性要有充分考虑，一般在室内第二跨或第二开间要设置垂直斜撑，在外围护结构以及屋顶上也要考虑设置必要的空间支撑。最好有斜支撑（斜拉杆）锚固于基础，形成空间受力体系。主体结构至少要有抗8级风的能力，一般要求抗风能力达10级。 主体结构的雪荷载承载能力要根据建设地区实际降雪条件和温室的冬季使用情况确定。在北方使用，设计雪荷载不宜小于0.35kn/平方米。对于周年运行的塑料温室，还应考虑诸如设备重量、植物吊重、维修等多项荷载因素。