

浇注型母线槽 宇正电气 襄阳母线槽

产品名称	浇注型母线槽 宇正电气 襄阳母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

封闭式母线槽的保存设置

封闭式母线应用的场所是低电压、大电流的供配电系统，一般安装在电气竖井内，使用单一的中心母线系统向每层楼配电。封闭式母线系统可由多种母线单元组成；

(1) 直线型母线单元

直线型母线单元是用于延长供配电线路，带分接装置的封闭式母线与插接箱配套使用以分配电力负荷。

(2) 始端母线单元

始端母线单元与始端进线箱配套组成母线与电缆的连接部件，始端母线单元也可与变压器或配电柜连接。

(3) 膨胀母线单元

膨胀母线单元用于吸收由于热膨胀产生的母线轴向的变化量，襄阳母线槽，当母线长度超过80m时应安装一节膨胀母线单元。

(4) 变径母线单元

变径母线单元用于同一系统中不同额定电流单元的连接，以便使整个母线系统供电更加经济合理。

(5) 各种母线弯曲单元

各种母线弯曲连接单元有L型、T型、Z型、+字型四种，高压共箱母线槽，用于水平、垂配电的连接和改变走向，可灵活地将母线系统连接起来。

(6) 母线终端盒

母线终端盒用于封闭式母线的终止端，以保证母线系统的供电安全。

(7) 插接箱

插接箱用在封闭式母线上引出电源出路，浇注型母线槽，插接箱内装有自动空气开关，密集绝缘母线槽，用于切断和接通电源

封闭式母线槽在高层建筑里有哪些应用

一般修建都会为封闭式母线槽规划设备空间(竖井)，每个楼层均设一个或多个插接开关箱，再由插接开关箱向各用电设备及回路以电缆、电线方式送出电源。为了用电安全，规划时应留意以下几点：为了确保供电线路的连续性，应考虑采用双回路方式，并尽可能使两回路有必定的安全距离;在挑选封闭式母线槽标准时，导体截面应尽量大一些，以确保具有满足的剩下容量;要多设插接口。

母线槽故障跳闸原因

- (1)母线槽绝缘子和断路器靠母线槽侧套管绝缘损坏或发生闪络故障。
- (2)母线槽上所接电压互感器故障。
- (3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障。
- (4)连接在母线槽上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障。
- (5)母线槽避雷器、绝缘子等设备故障。
- (6)二次回路故障。
- (7)误操作隔离开关引起母线槽故障。

浇注型母线槽-宇正电气(在线咨询)-襄阳母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇正电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。