

# 陕西三超管道有限公司 消磁防水套管批发

产品名称	陕西三超管道有限公司 消磁防水套管批发
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

## 产品详情

### 通风套管安装要求及要求

通风套管安装要求：人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm，壁厚大于2.5的热镀锌钢管，作为备用管。通风套管安装要求：各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边的指示灯，配电箱，只能明装，不允许暗装。通风套管安装要求：在围护结构内敷设，消磁防水套管批发价格，穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆（包含各种强弱电）管线，消磁防水套管本地厂家，应按照人防要求进行制造。镀锌套管的主要成分为普通热轧焊管采用电镀锌的技术，采用电镀使锌粘附到焊管管壁的内外表面上，其质量轻，工业成本较低。

### 通风套管是人防的一种防水套管

通风套管是人防的一种防水套管主要参照标准为《07FS02防空地下室给排水设施安装》，人防密闭套管主要由：钢管，翼环，消磁防水套管厂家，法兰组成。通风套管结构:人防围护结构和密闭墙体门洞四角需设置加强筋：长度1000mm，斜45°绑扎，墙厚 400mm，每角2 16；墙厚>400mm，每角3 16。通风套管结构:管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。热镀锌套管的作用一般为固定电线电缆，防止松动，电气预埋套管与砼更好的结合在一起；通风套管作用是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过，还有些构筑物也需要管路穿墙而过。

通风套管结构:地下室基础底板上层筋需从地基反梁上层主筋下部穿过，西安长安区消磁防水套管，顶板下层筋需从顶板反梁下层主筋上部穿过。人防区顶、底板、临空墙需设拉结筋（形式“S”型， $\phi 6$ ，@ 500mm梅花形布置）。热镀锌套管的作用一般为固定电线电缆，防止松动，电气预埋套管与砼更好的结合在一起；通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边的指示灯，配电箱，只能明装，不允许暗装。通风套管结构:管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。通风套管结构:人防围护结构和密闭墙体门洞四角需设置加强筋：长度1000mm，斜45°绑扎，墙厚 $\leq 400$ mm，每角2 $\phi 16$ ；墙厚 $>400$ mm，每角3 $\phi 16$ 。

陕西三超管道有限公司-

消磁防水套管批发价格由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司是陕西西安,排水系统的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在陕西三超管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创陕西三超管道更加美好的未来。同时本公司还是从事西安防水套管，西安柔性防水套管，西安刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。