

防渗土工膜生产厂家 防渗土工膜 欣旺环保货源充足

产品名称	防渗土工膜生产厂家 防渗土工膜 欣旺环保货源充足
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

防渗土工膜以合成纤维（或玻璃纤维）为增强材料，通过与防渗土工膜复合而成的新型土工材料。防渗土工膜具有优良的耐环境应力开裂性能，抗低温、抗老化、耐腐蚀性能，以及较大的使用温度范围(-60--60)和较长的使用寿命50年，广泛使用在生活垃圾填埋场防渗，污水处理厂防渗，防渗土工膜，人工湖防渗。防渗土工膜是由高密度聚乙烯颗粒或粉末原料吹塑成型或者挤出压延成型的薄膜，也被称之为高密度聚乙烯防渗膜、HDPE膜、HDPE土工膜，简称为“复合土工膜”。

防渗土工膜的接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。一般接缝方式有： 搭接：搭接宽度宜大于15cm； 热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于5CM。(不推荐胶接，长时间水浸泡易开胶，防渗效果差。)根据多年实践证明，土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按照技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。由于复合土工膜良好的防渗效果。

防渗土工膜主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，防渗土工膜批发，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，HDPE土工膜与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，防渗土工膜生产厂家，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，HDPE土工膜对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。

防渗土工膜生产厂家-防渗土工膜-欣旺环保货源充足(查看)由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司是从事“土工布，土工膜，防渗膜，防水毯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。