

低温阀 贝斯曼自动化

产品名称	低温阀 贝斯曼自动化
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

herose海洛斯的成功故事

1873

铸造 Theodor Rose 在汉堡的Altona创建了Armaturenfabrik Th. Rose KG。开始生产造船业和家用阀门

1921

Hero Armaturenwerk G.m.b.H 在德国的 Bad Oldesloe 创立。生产工业阀门

1947

Th. Rose KG 和 Hero Armaturenwerk G.m.b.H 联合建立销售公司 - HEROSE (Hero + Rose) G.m.b.H. Armaturen und Metalle。即海洛斯阀门有限责任公司

1991

通过 DIN EN ISO 9001 认证

1992

从 Hamburg 移动到 Bad Oldesloe

1996

在德国 Bad Oldesloe 修建了新的厂房 (3500 平方米)。继续生产具有130多年传统的阀门

1999

工厂面积扩建到 5900 平方米

2006

工厂面积扩建到 8400 平方米

2007

海洛斯加强其市场地位，销售近40万个阀门

2012

工厂面积扩建到 9900 平方米

怎样根据流量特性选用阀门

换向分流用阀门

根据换向分流需要，这种阀可有三个或者更多的通道，适宜于选用旋塞阀和球阀。大部分换向分流用的阀门都选用这类阀门。在某些情况下，其它类型的阀门，用两只或更多只适当地相互连接起来，也可用作介质的换向分流。

带有悬浮颗粒的介质用阀门

如果介质带有悬浮颗粒，适于采用其启闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如平板闸阀。

安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，安全阀打开，将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。公称压力：表示安全阀在常温状态下的高许用压力，低温阀，高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。开启压力：也叫额定压力或整定压力，是指安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力，在该压力下，开始有可测量的开启高度，介质呈可由视觉或听觉感知的连续排放状态。低温阀-贝斯曼自动化由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。“压力表,安全阀,压力开关”选择苏州贝斯曼自动化设备有限公司，公司位于：苏州工业园区顺达商业广场1幢642室，多年来，贝斯曼坚持为客户提供好的服务，联系人：张建华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贝斯曼期待成为您的长期合作伙伴！