

广西空气质量控制器 晓韬科技公司 空气质量控制器厂家

产品名称	广西空气质量控制器 晓韬科技公司 空气质量控制器厂家
公司名称	北京晓韬科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区豆各庄6号院京城雅居40C
联系电话	13426084644 13426084644

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京晓韬科技有限公司

气体质量流量控制器显示方式有哪些

- 1、分体二次数显仪表。采用按键式的操作方式，测量的精度高，多款外形尺寸可选，空气质量控制器，双四位的LED显示，支持电流、电压的输入方式，空气质量控制器厂家，可带多个控制点、多窗口显示，空气质量控制器多少钱，适用于流量等过程量的监测，是一款非常高的产品。
- 2、本体触摸按键显示。在流量计本体即可进行流量大小的调节与显示，除了具有精度等级高，线性精度好以外，操作简单、便携也是本产品的一大主要特点。
- 3、触摸屏显示操作。这是一种智能化、自动化的操作方式，适合多气路以及产品的集成，一键启动，人机界面，具有灵敏的反应速度、易于交流、坚固耐用、节省空间等优点，是目前便捷、简单、自然的一种人机交互方式，用户只需用手指轻轻一点显示屏上的图标或文字就能操作，给人们的生活带来了很大的方便。

气体质量流量控制器的原理是什么？

质量流量控制器由流量传感器、分流器、通道、电磁调节阀和电路板等部分组成。气体流量传感器采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量(无需温度压力补偿)。将传感器加热电桥测得的流量信号送入放大器放大，放大后的流量检测电压与设定电压进行比较，再将差值信号放大后去控制调节阀门，闭环控制流过通道的流量使之与设定的流量相等。分流器决定主通道的流量。与质量流量控制器配套的流量积算仪上设置有稳压电源，设定电位器，和三位阀控开关等。

选择气体质量流量控制器和订货时应当注意什么？

(1) 注意选择正确的品牌

一般应当衡量生产厂家的产品质量、销售价格、售后服务、技术水平、产品特点、生产规模、企业信誉等因素。

(2) 注意选择正确的工作压力指标

不同的产品工作压力指标可能不同，注意选择适合自己的产品。质量流量控制器（MFC）除耐压之外，还有另一项工作压力指标：工作压差，即MFC进气端和出气端之间的压差，广西空气质量控制器，选型时要注意，使用时也要注意。

(3) 注意选择合适气体、流量规格、精度和接头形式和接口尺寸。

除了气体种类，流量范围外准确度和接头形式也很重要，常见的接头形式有卡套接头和VCR接头，接口尺寸有公制 3、 6、 10；英制1/8、 1/4、 1/2英寸的和法兰接头。具体接口尺寸需要根据流量范围来定制。

广西空气质量控制器-晓韬科技公司-空气质量控制器厂家由北京晓韬科技有限公司提供。北京晓韬科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 通州区 的科研仪器仪表等行业积累了大批忠诚的客户。晓韬科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！