

# 天津AAC墙板生产厂家 天津AAC墙板 山河吉瑞建筑工程

产品名称	天津AAC墙板生产厂家 天津AAC墙板 山河吉瑞建筑工程
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号22 9-11
联系电话	18920779857 18920779857

## 产品详情

### AAC板特点

AAC板是一种由和氨酯制成的防水材料，天津AAC墙板生产厂家，具有以下特点：1.强度高、寿命长。它能够承受高温高压条件下的恶劣环境考验，使用寿命长达50年之久。这种材料的抗拉或抗压强度可根据ASTM标准与大多数其它工程结构相同。其优异的耐化学腐蚀性能使得许多种化学品在其表面上安全地使用。此外，对大部分的染料来说，直接涂上油漆后就能提供良好的染色效果。对于绝大多数紫外光固化涂料而言也是如此。这些特性使其成为室外设施的表面材料之一。另外质轻且易于切割加工，可降低成本，更可以自由着色等特点也是其主要优势所在；而且具备全天候的使用特征，不会因温度、湿度而发生形变等不良影响。2.可塑性强。没有金属的色彩，也没有混凝土单调的颜色，更能适应于各种形状复杂的建筑装饰物的施工要求，并且还可以根据需要改

变颜色以达到更好的视觉效果和文化气息。还具有良好的透水性及透气性好，天津AAC墙板，吸声降噪的能力强以及的自洁功能（大雨过后自动清洁）等多重优点。

轻质防火墙应直接安装在建筑物的基础上或承重结构如钢筋混凝土框架和梁上。轻型防火墙不受此限制。

防火墙应与地板基层和屋顶基层隔开。当屋顶承重结构和屋面板的耐火点限小于0.50h，高层厂房（仓库）屋面板的耐火点限小于1.00h时，防火墙应高于不可燃屋顶的0.4m，高于可燃或不可燃屋顶的0.5m。在其他情况下，防火墙不应高于屋顶，但应建在屋顶结构层的底部。防火墙截面中间线与天窗端部的水平距离小于4.0m，天窗端部为燃烧体时，天津AAC墙板价格，应采取措施减少火势蔓延。

AAC内墙板有几种安装法？如何固定？?aac隔墙板安装分为横装板及竖装板，通常固定两端。?aac隔墙板常用固定法为U形卡法、管卡法及勾头螺栓法。其中勾头螺栓法因需要焊接故主要用于钢结构工程。?

AAC内墙板与梁柱板等结构结合处的做法分为表面处理和板缝处理。表面处理即在表面刮腻子时在结合处加铺一道200mm宽的耐碱网格布（两侧各100mm）。板缝处理为连接处留10-20mm的缝隙，当跨度较小（ $\leq 6m$ ）时缝中用粘结砂浆挤实；当跨度较大（ $> 6m$ ）时为减少温度等收缩变形，缝中用发泡剂填充（有防火要求时将发泡剂改为岩棉）。?

天津AAC墙板生产厂家-天津AAC墙板-山河吉瑞建筑工程由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。天津山河吉瑞建筑工程有限公司位于天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山河吉瑞在混凝土及制品中享有良好的声誉。山河吉瑞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山河吉瑞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。