

北京防火电缆 河北新宝丰电缆公司 防火电缆型号

产品名称	北京防火电缆 河北新宝丰电缆公司 防火电缆型号
公司名称	河北新宝丰电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间景和工业区
联系电话	15822720887 15822720887

产品详情

防火电缆常用于哪里

防火电缆主要用于人员密集、火灾危险性大的场所和高层建筑。例如，机场航站楼以及商场等地点都是使用双护套柔性矿物绝缘铠装移动式软电缆连接的区域，这种类型的电缆可以在200 的非卤低烟气体环境中工作长达4个小时或15 5 下连续运作。此外，还有一种电力缆线用矿物质电缆终端附件与中间接线盒，北京防火电缆，它们都具有无机物自粘防水性能强且耐火可靠的特点。

影响矿物质防火电缆的性能因素

一、电场强度的影响

根据欧姆定律，当电场强度在一个相对较低的范围内时，北京绝缘防火电缆，离子迁移率随着电场强度的增加而增加，两者成正比。当电场强度比较高时，离子迁移率的趋势随着电场强度的增加逐渐由线性关系变为指数关系，在接近击穿时大量电子迁移，此时绝缘电阻系数会大大降低。

二、温度的影响

绝缘电阻随温度升高呈指数下降，随温度升高而下降。这是由于热运动的增加以及离子产生和迁移的增加。在电压的作用下，北京防火电缆厂，从而绝缘电阻降低。

三、材料纯度的影响

材料中混入杂质，增加了材料中的导电颗粒，防火电缆型号，降低了绝缘电阻。所以绝缘材料的绝缘电阻会反映材料的纯度，验证是否符合标准。

低烟无卤耐火电力电缆使用特性

1· 工频额定电压 U_0/U ：0.6/1kV。

2· 电缆导体的Z高允许长期工作温度：

交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆90 .

3· 短路时（Z长持续时间不超过5s）电缆导体Z高允许温度

交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆：250

4· 电缆敷设时环境温度应不低于0

5· 电缆的弯曲直径：多芯电缆不小于电缆外径15倍，单芯电缆不小于电缆外径20倍。

北京防火电缆-河北新宝丰电缆公司-防火电缆型号由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。“超高压交联电力电缆,中,高压交联电力电缆,低压电力电缆,架空”选择河北新宝丰电线电缆有限公司，公司位于：河北省河间景和工业区，多年来，新宝丰坚持为客户提供好的服务，联系人：周磊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新宝丰期待成为您的长期合作伙伴！