

河北新宝丰电缆电线 河北阻燃耐火电缆 河北阻燃电缆

产品名称	河北新宝丰电缆电线 河北阻燃耐火电缆 河北阻燃电缆
公司名称	河北新宝丰电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间景和工业区
联系电话	15822720887 15822720887

产品详情

防火电缆等级划分

防火电缆等级划分如下：1.阻燃电力电线，在规定的火灾条件下应具有阻止火势蔓延、延缓火焰发生或快速切断电流的能力。其垂直燃烧试验应为B级；烟密度指数应在25以下；释放出的有毒气体含量也应满足要求。2.ZR-KYJV铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻热型控制软电缆/扁形电缆。用途:本产品适用于额定电压450/750v及以下的控制回路以及其它类似的电气领域。并能在较长时间内经受剧烈的敷设拉力。3.VRBPG是PVC导体实心btt绝缘单层或多层同轴闭式结构低电容视频线缆。可以提供稳定而高的效率的数据传输，支持宽带接入时代的高清数字视音频信号和数据业务的传播。

一：实施生产工艺

生产绝缘防火电缆的工艺较为繁琐，需要精细的加工和配料。生产过程需要严格控制温度、合理搅拌、控制加氧量和氮气流量等，河北阻燃电缆报价，以确保产品符合的规格和要求。此外，河北阻燃电缆，在生产过程中，还需要对产品进行不同的测试和检测，河北阻燃电缆厂家，以检验其质量和性能。

二：实施现场安装

绝缘防火电缆的现场安装需要严格按照标准规范施工。施工前需要对线路现场进行勘察和规划，河北阻燃耐火电缆，确定线路长度、制定施工方案、配置施工装备等。施工中要执行安全管理制度，严格按照要求进行现场施工操作，如接头、穿管、搭接等工作。施工后保持线路清洁、整齐有序。

低烟无卤耐火电力电缆

电缆详细信息

电缆使用条件：（1）额定电压（ U_0/U ）0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV.

（2）低烟无卤耐火电力电缆在正常使用时导体长期允许工作温度不超过90℃；短路时（Z大短路时持续时间为5S）导体Z高温度不超过250℃

（3）低烟无卤耐火电力电缆敷设时环境温度不得低于-10℃，电缆安装时的Z小弯曲半径。

河北新宝丰电线电缆(图)-河北阻燃耐火电缆-河北阻燃电缆由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北新宝丰电线电缆有限公司在电气设备用电线电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新宝丰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周磊。