

## 濮兴路边石护坡砖 植草格植草砖 济宁植草砖

产品名称	濮兴路边石护坡砖 植草格植草砖 济宁植草砖
公司名称	河南濮兴新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮阳县胡状乡东大张村西南角100米
联系电话	13253095699 13253095699

## 产品详情

种植砖配方1，粉煤灰砖：煤灰30%，矿渣30%，石30%，水泥8-10%，岩砂细0.2%。（100kg/cm<sup>2</sup>加8%水泥，150kg/cm<sup>2</sup>加10%水泥）2。石砖：60%石粉，3%石，8-10%水泥，3%生石灰和0.2%灰色粉末。3，河砂砖：1河砂60%，石粉30%，水泥10-15%，砂浆宝0.5%。2灰粉王0.2%，早强剂0.2%。（可选）4。页岩砖（破碎后）：页岩90%，水泥8-10%，岩砂0.2%。5，金铁矿粉砖：金铁矿粉60%，石粉30%，水泥10-15%，岩砂细0.2%，早强剂0.2%。6.大掺量粉煤灰砖：60%粉煤灰，30%矿渣，8-10%水泥，0.2%岩石细砂，0.2%早强剂。

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，济宁植草砖，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，植草格植草砖，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，并注意地下埋设的管线。

基层的铺设：铺设150~180mm厚的级配砂石，（大粒径不得超过60mm，小粒径不得超过0.5mm）并找平碾压密实，密实度达95%以上。

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，植草砖厂家，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔，再植草，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79—98规定。

植草砖是用于铺设在城市人行道路及停车场、具有植草孔能够绿化路面及地面工程的砖和空心砌块等。其表面可以有面层(料)的或无面层(料)的，本色的或彩色的。混凝土植草砖的草坪覆盖率可达30%。

植草砖厂家介绍到如果植草砖质量不够强硬，可能会出现裂损的现象，裂损主要发生在烤窑阶段，烤窑时，产生多种应力，如果应力大过耐火材料允许的使用强度时，将出现裂纹，据悉，产生裂损的原因有以下几点：

1、温度差应力：

植草砖厂家介绍到烤窑时，植草砖出现某一温度差，产生应力；

2、机械应力：

作用于植草砖上的机械负荷过大使植草砖产生非弹性变形而导致破坏；

3、晶型转变应力：

植草砖厂家告诉大家植草砖在升温的过程中会发生晶型转变，如果晶型变化过快，产生的应力过大时，也会产生植草砖的开裂。

濮兴路边石护坡砖(图)-植草格植草砖-济宁植草砖由河南濮兴新型材料有限公司提供。河南濮兴新型材料有限公司位于河南省濮阳市濮阳县胡状乡东大张村西南角100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前濮兴新型材料在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。濮兴新型材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。濮兴新型材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。