

自动滴灌 润农滴灌设备批发 全自动滴灌系统

产品名称	自动滴灌 润农滴灌设备批发 全自动滴灌系统
公司名称	云南润农农业节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号
联系电话	13888831259

产品详情

滴灌特点

1. 省水省工，增产增收。因为灌溉时，生产滴灌全自动设备，水不在空中运动，不打湿叶面，也没有有效湿润面积以外的土壤表面蒸发，故直接损耗于蒸发的水量较少；容易控制水量，全自动滴灌系统，不致产面

径流和土壤深层渗漏。故可以比喷灌节省水35—75%。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。由于株间未供应充足的水分，杂草不易生长，因而作物与杂草争夺养分的干扰大为减轻，减少了除草用工。由于作物根区能够保持着较佳供水状态和供肥状态，故能增产。

2. 滴灌系统造价较高。由于杂质、矿物质的沉淀的影响会使毛管滴头堵塞；滴灌的均匀度也不易保证。这些都是大面积推广滴灌技术的障碍。目前一般用于茶叶，花卉等经济作物。

按滴水器的消能方式不同分

(1)长流道式消能滴水器：长流道式消能滴水器主要是靠水流与流道壁之间的摩擦耗能来调节滴水器出水量的大小，自动滴灌，如微管、内螺纹及迷宫式管式滴头等，均属于长流道式消能滴水器。

(2)孔口消能式滴水器：以孔口出流造成的局部水头损失来消能的滴水器，如孔口式滴头、多孔毛管等均属于孔口式滴水器。

(3)涡流消能式滴水器：水流进入滴水器的流室的边缘，在涡流的中心产生一低压区，全自动滴灌价格，使中心的出水口处压力较低，因而滴水器的出流量较小。设计良好的涡流式滴水器的流量对工作压力变化的敏感程度较小。

滴灌对水质有什么要求？

答：由于滴头为部件，对灌溉水中的杂质粒度有一定的要求，滴灌要求粒度不大于120目，才能保证滴头不堵塞。如果水源过滤措施和设备符合要求，井水、渠水、河水、山塘水等都可以用于滴灌。因此，水源过滤设备是滴灌系统的部件，大多数滴灌系统不能正常工作都是因过滤设备不符合要求或疏于清洗过滤器引起的。

自动滴灌-润农滴灌设备批发-

全自动滴灌系统由云南润农农业节水灌溉有限公司提供。云南润农农业节水灌溉有限公司是云南昆明，农业用橡(乳)胶制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在润农节水灌溉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创润农节水灌溉更加美好的未来。