

化工保温泵 保温泵 大才阀门

产品名称	化工保温泵 保温泵 大才阀门
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆QS型充水湿式潜水泵保温泵

重庆QS型充水湿式潜水泵

重庆QS型充水湿式潜水泵概述：

QS系列井用潜水泵，是我厂根据多年生产潜水电泵经验结合市场需求而设计的一种体积小、，机泵一体、潜入水中运行的提水工具，其特点是：电机、水泵组装成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少，主要性是：运行可靠、使用方便、功率大、故障少，维修费用低等。只要在电机中注满清水，即可正常运转。QS型潜水电泵执行标准：JB/T8092-2006《小型潜水泵》。

重庆QS型充水湿式潜水泵产品特点：

- 1、QS充水湿式潜水电泵是由电机、水泵组装成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少、使用维护简单、运转。
- 2、QS充水湿式潜水电泵冷却效果好、不产生污染、提高了水泵的使用效率。
- 3、QS充水湿式潜水电泵由于结构特殊，使用时对水源不产生污染。
- 4、QS型充水式潜水电泵由水泵、电动机两大部分组成，水泵位于电泵上部为离心式结构，电动机位于电泵下部，为充水式三相异步电动机。充水式电动机定子绕组和铁芯直接浸在水中，冷却效果好、输出功率大等特点。
- 5、三相电动机分为滚动轴承和滑动轴承两种，滑动轴承采用石墨套和不锈钢推力盘，分别承受电泵工作时的径向力和轴向力，性能稳定，质量可靠，密封圈和防砂帽组成电动机的密封装置。

重庆QS型充水湿式潜水泵产品参数：

流量：8-500m³/h；

扬程：5-60m；

功率：1.1-90kw；

重庆QS型充水湿式潜水泵适用范围：

适用于化工、石油、制药、造纸、厂及城市污水处理、市政工程公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

重庆W型消防稳压给水设备保温泵

W型消防稳压给水设备概述：

设备由气压罐、水泵、控制柜、控制仪表、管道附件等组成的，其泵身由电机和泵两部分组成。消防增压系列执行标准是GB27898.3-2011，是水泵行业参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防的增压稳压设备。

W型消防稳压给水设备产品特点：

- 1、增压泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。隔膜罐一次充气持久使用，bw系列不锈钢保温泵，能防止水质污染。设备占地小投资省，保温泵，自动运行。故障保护，故障自动切换。
- 2、设备与消防控制中心联动，火警时自动进入消防状态，并备有联动反馈接口，控制消防泵的启动可以采用工频直接启动，自藕启动，星三角启动等方式，IR型化工保温泵，以满足不同的使用要求。
- 3、消防控制具有过压，欠压，过流，短路，缺相，水源缺水等故障报警与保护功能，消防控制主备泵拥有互为备用功能，主泵具有互为备用功能，主泵故障时备用泵自动投入工作。

W型消防稳压给水设备产品参数：

流量：1~100L/S；

压力：0.2~2.5MPa；

功率：0.75~250kW；

W型消防稳压给水设备适用范围：

主要用于石油化工、电厂、纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水。泡沫灭火系统，用于水上船舶、海上油轮和消防舰船等场合；直接抽取市政管网水源作消防供水的场合；生活、消防合用一套给水设备的场合；对消防供水压力、对消防巡检及其他方面有特殊要求的场合。

重庆G型单螺杆泵概述

G型单螺杆泵由于其优良的性能，近年来在国内的应用范围迅速扩大。它的特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，可实现液、气、固体的多相混输。

重庆G型单螺杆泵产品特点

- 1、对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小。
- 2、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的。
- 3、可实现液、气、固体的多相混输。

重庆G型单螺杆泵产品参数

流量：2~300m³/h；

扬程：60~120m；

口径：25~150mm；

工作压力：1.6MPa；

被输送介质温度：80℃；

重庆G型单螺杆泵适用范围

适用于化工、制药、电镀、印染、造纸、电力等行业输送润滑性或非润滑性介质、腐蚀性介质、含有少量微小固体颗粒的介质、低粘度高粘度的介质等。

化工保温泵-保温泵-大才阀门由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司还是从事锥形阀，通风蝶阀，大口径阀门的厂家，欢迎来电咨询。