

# 华威密集母线槽批发 封闭式母线槽 九江母线槽

产品名称	华威密集母线槽批发 封闭式母线槽 九江母线槽
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

## 产品详情

### 母线槽水平安装

母线槽水平安装时，绝缘型母线槽，距地高度不应低于2.2m，九江母线槽，但敷设在电气间内(配电室、电机室、电气竖井、技术层等)除外;母线槽边距墙边不应小于0.1m，其上面距楼板、天花、梁底不应小于0.1m。两条水平相邻安装母线槽:母线槽之间中心距不应小于0.35m，边间距不应小于0.1m，母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于2.5m

(如车间大跨度高强母线槽敷设，封闭式母线槽，间距可大于6m)。母线槽水平安装于支、吊架时，应用水平固定压板固定。母线槽连接点不应在穿墙处，母线槽安装穿墙孔时不应有污水、杂物进入母线内部。

母线槽插接馈电孔应设在及安装维修方便处。母线槽直线敷设长度超过60m时，应设置伸缩节，在母线槽母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处，应设置沉降(伸缩)节。

### 母线槽避免遇水系统出现故障

母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。

母线槽不能防水，跟传统电缆相比，电缆可以在水中浸泡正常工作，如果母线槽进了水，即使安装在室

内，亦会因建筑物的漏水，施工时的建筑用水，人为无意识泼水等都会造成母线槽绝缘下降，甚至短路，因此母线槽施工时建筑物结构必须封顶、配电间的门必须上锁、母线槽若穿越楼板，必须先做好防水台阶、母线槽周围不准有水管、不准有消防喷淋等规定，这一切都是针对普通母线槽不能防水而采取的的必要措施，只要做好措施。

## 母线槽接触面积及应力标准

母线槽与外壳均紧贴在一起，故能承受较大的电动应力和热应力，并能将导电排所产生的热量迅速散发，载流量大。接头用绝缘螺栓紧固，低压封闭母线槽，同时采用双连接铜排连接，有效增加了接头接触面积，大大降低了接头部位温升。母线槽的整体结构强度的设计除需在故障情况下，电动力和热应力的效用而不使其变形，保障与带电导体有足够的电气间隙和爬电距离外，还要保障承受正常和重机械负载效用劲的情况下，处于安全办公状态。

母线槽插接口设置灵活方便，可设置大量的插口，通用性较强，当调整用电设备位置时，无需变动供电系统。母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管，具有较强的绝缘性能，在遇火时无有毒气体散发。母线干线用于正常机械负载，则需至少4倍单元长度的质量施行考核，假如指明母线干线用于重机械负载。电气间隙和爬电距离达到要求，不会导致进出单元插入的变形

华威密集母线槽批发(图)-封闭式母线槽-九江母线槽由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司位于江西省南昌经济技术开发区麦园路南口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华威电气设备在输电设备及材料中享有良好的声誉。华威电气设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华威电气设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。