

脱模级 PC 上海科思创（拜耳）2865 中等粘性 防火V0 注塑级防弹胶

产品名称	脱模级 PC 上海科思创（拜耳）2865 中等粘性 防火V0 注塑级防弹胶
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC塑胶原料 型号:2865 特性:中等粘性 防火V0
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

脱模级 PC 上海科思创（拜耳）2865 中等粘性 防火V0 注塑级防弹胶

Makrolon 2865

Polycarbonate

Covestro - Polycarbonates

产品说明：

MVR (300 ° C/1.2 kg) 10 cm/10 min; flame retardant; UL 94V-2/1.5 mm and 3.0 mm; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 ° C; available in transparent, translucent and opaque colors

物性信息：

基本性能号
添加剂
特性

[E41613-100111259](#)

阻燃性
脱模性能良好

中等粘性

RoHS 合规性
外观

阻燃性
RoHS 合规
半透明

不透明

可用颜色

加工方法
多点数据

清晰/透明
注射成型
Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

表观密度 1

0.64

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

10

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

10.0

收缩率

垂直接流动方向

0.60 到 0.80

流动方向

0.60 到 0.80

垂直接流动方向 : 2.00 mm 2

0.70

流动方向 : 2.00 mm 3

0.65

吸水率

饱和, 23 ° C 0.30

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.12

湿度标准值单位制测试方法 115