

泰安防爆正压箱厂家 河南三禾

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 泰安防爆正压箱厂家 河南三禾 |
| 公司名称 | 南阳市三禾防爆电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区 |
| 联系电话 | 13723007204 13723007204 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆配电柜的进出线方式形式多种，有上进下出，还是下进上出，也有侧进上出，侧进下出等；具体形式的选择根据进线柜如果与上段柜并柜，那就是侧进；如果上段柜非并柜，那就走电缆或者母线桥；电缆可以上进也可以下进，母线桥就需要上进了；出线方式根据工程要求来选择，如果有电缆沟就下出，如果是电缆桥架就上出

防爆配电箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线，当采用铜排时应有防护措施：连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。配电箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线端子规格与芯线截面适配，接线端子应完整，不应减小截面积。

防爆设备定义:在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。防爆等级分为两类 类:煤矿井下电气设备; 类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。 类又可分为 A、 B、 C类，标志 B的设备可适用于 A设备的使用条件; C可适用于 A、 B的使用条件。说明: C标志是较高的防爆等级，但并不表示该设备性能

。表面温度:电气设备在规定范围内的不利运行条件下工作时，可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的温度。表面温度应低于可燃温度。例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃，那么传感器在恶劣的工作状态下，防爆正压箱厂家，其任何部件的表面温度应低于100℃。环境温度爆炸性环境用电气设备按其表面温度划分为T1-T6组别：详细分为：T1 450℃ T2 300℃ T3 200℃ T4 135℃ T5 100℃ T6 85℃ 所以根据设计要求合理选择防爆配电箱防爆正压箱厂家。

1、根据国家安全用电规则，动力电源使用三相五线制线路。即3根相线1根工作零线和1根安全接地线。所以配电箱的进线就有5根。2、进线中3根红黄绿相线比较粗，蓝色或者黑色零线细，地线一般使用黄绿双色线。进线一般接三相四线漏保开关的上部，N是工作零线的接入点。其它3位置接红黄绿3根相线。3、这样三相四线漏保开关的下端就是380V动力电源。至于220V电源也可以从三相四线漏保开关的下端接出，为了互相不影响使用时的维修，从三相四线开关的上端接220V电源是比较合理的。4、当然也可以是前面的2孔中的任意一位置。但是只能是一根相线。在N位置接220V电源的零线。这两根线都接入220V单相电漏保器的上端，注意零线也是接N位置。5、可以先使用红色线接插座的L位置，N接蓝色线，也就是零线。把进线中的黄绿双色线接在地线线排上，再分接在220V三芯插座的接志位置螺丝孔。

泰安防爆正压箱厂家-河南三禾由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。