

上饶负载箱出租--高压电阻箱租赁，荷负载 型号齐全

产品名称	上饶负载箱出租--高压电阻箱租赁，荷负载 型号齐全
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	660.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

上饶负载箱出租--高压电阻箱租赁，荷负载 型号齐什么是负载箱呢?负载箱也称为负载柜，就是一种用于测试电源、电池等电力设备的假性负载工具。通常由一个电阻网络组成，可以模拟不同的负载阻抗，从而测试设备在不同输出负载下的性能表现。它可以模拟各种负载情况，以便测试设备在不同负载下的性能和稳定性。同时，负载箱还可以监测电源的输出，以确保其满足规格要求，并检查设备的保护机制是否正常工作。它的使用避免了备用机组或电源启动或初次使用失败造成的经济损失，也为新机组带载能力的检测提供了科学依据。上饶负载箱出租--高压电阻箱租赁，荷负载 型号齐

单间手术室所有重要医疗设备包括无影灯、控制面板、呼吸机、麻醉机、心电监护仪、除颤仪、电刀、电钻、内窥镜等的总功率一般不会超过4KW。因此，每间手术室选用一台单进单出6KVA UPS即可满足要求，电池配备满足一个小时，根据电池配备公式电池容量=负载功率(KVA)÷电池串环节数(16节)÷单只电池电压÷0.9(UPS逆变效率)

÷0.7(放电效率) X延时时间(小时数),可计算出电池容量(AH)=6000÷16÷12÷0.9÷0.7=50

所以每台UPS可选用16节上饶负载箱出租--高压电阻箱租赁，荷负载 型号齐

65AH (50 AH以上) 汤浅电池。UPS输入输出线缆选用YJV3*6或6平方BV线即可。

2.2.2.2双电源互投开关的配置

对于单一手术室的供电方式，一般在UPS输出端加装一台63A/2P规格的ATS,UPS输出接ATS主用侧，市电接ATS备用侧，ATS输出接至隔离变压器。ATS设置成自投自复工作模式。这样，一旦出现UPS负载故障，

UPS内部出于自保而关闭

逆变中断输出的情况，ATS会自动切换到市电备用侧给医疗设备继续供电，从而将中断手术的影响降到最低。故障排除，UPS恢复正常供电后，ATS马上切换到UPS侧(主用)供电。

3.UPS监控系统的应用