

MAA有机保温板

产品名称	MAA有机保温板
公司名称	河北威麦仕新材料有限公司
价格	2500.00/立方米
规格参数	品牌:威盾 型号:80 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县杜权村（注册地址）
联系电话	19868862555

产品详情

河北威麦仕新材料有限公司旗下产品：MAA树脂防火保温一体板、MAA保温板、MAA有机保温板厂家销售价格SD匀质热聚保温板不仅防火保温节能，还可以循环使用，收旧产新，提高了可再生能源的利用价值，且不会产生二次污染，有利于产业经济可持续发展，符合国家碳达峰、碳中和发展战略要求和国内外保温材料行业生态化发展趋势。具有高效保温、不燃隔热、节能环保、轻质安全的特点，广泛用于建筑、jgong、冷库、车船、家电、包装、隔音、防潮等领域。

由于材料良好的性能和品质，从根本上杜绝了易燃或难燃材料在工程上的应用，彻底消除了火灾隐患，提高了抗火灾的可靠性，给人们居住、工作和生活带来极大的安全感，解脱了人们精神上的防火潜在压力。

三聚氰胺A级不燃建筑外墙保温装饰板（MAA树脂防火保温一体板）的制备方法等28项国家专利产品。

该产品是防火保温隔热材料的更新换代产品。

该产品与市场现有防火保温隔热材料相比较，质量优势非常明显。

目前市场防火保温隔热材料有两大类：

1.无机物材料：如岩棉、矿棉、玻镁、硅酸铝等这类材料虽然防火性能达到A级，其缺点是比（140Kg/m³以上）、吸水率高，遇水容易膨胀，表面附着物易脱落，缩短建筑使用寿命。且无法回收再利用，造成重大资源浪费及环境污染。

2.有机物材料：聚苯乙烯、聚氨酯、酚醛这类产品虽然保温性不错，但是防火性能最高为难燃级，无法达到国家要求的A级防火标准参数。

3.MAA防火保温板的问世，集防火保温于一体，比重轻且不吸水克服了以上两类材料的所有缺陷。

产品8大特点：1.遇750℃明火不燃烧；检测方法（不燃实验）2.

导热系数低于0.028，适用于各种高温、高寒、恒温、恒湿等苛刻环境；检测方法（导热系数测试仪）3.

密度小，重量轻，每立方米为40-120公斤。4.

不透湿、吸水率为2.3%，水蒸气透过系数小于3。检测方法（吸水测试）5.环保节能，废料可回收再循环

生产使用。6.稳定性强、线性膨胀系数小、尺寸稳定性好、不变形、不开裂，垂直抗压强度0.1Mpa。平

面抗拉压强度大于0.8Mpa。检测方法（wanneng测试仪）7.

耐老化、抗水、抗裂、耐低温-165℃，检测方法（超低温测试仪）8.

遇高温即碳化、瓷化，遇明火不滴落、不变形；检测方法（单体燃烧实验）。