

防喷泄油器 元亨利通 铜陵泄油器

产品名称	防喷泄油器 元亨利通 铜陵泄油器
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

定压式泄油器是通过油管打压将泄油器的泄油通道打开，实现油管内液体进入套管。这种泄油器技术特点是

- 1、工作可靠；抽油机生产时抽油杆的上下移动对其无影响，从这点讲其可靠性要优于内滑套式。
- 2、密封性好：采用耐油胶圈固定式密封，实现耐压高，泄油器批发，密封性好。
- 3、不影响原举升系统。因该泄油器是安装在深井泵顶部，对举升系统无影响。撞击式泄油器安装在固定凡尔上面，增加了深井泵的余隙体积，影响泵效。
- 4、打开泄油器需要地面打压。组成：由泄油器主体、滑套、剪钉、密封圈等组成。

抽油杆扶正器由金属制成后，可拉式泄油器，由于这种变化，由管子和抽油杆扶正器区域产生的压力将得到充分解决。由于其质地柔软，可能会与管道的连接表面接触。这也将减少磨损并有效延长其使用寿命。

扶正器进入油井时，可能会受到不同位置力的影响。不同的力可能影响其校正功能。然而，铜陵泄油器，新产品对他们承受的压力影响现在可能会减缓。好的解决方案通常来自实践经验。经过多次采油工作，我们发现如果接触面积小，将会获得较好的采油效果。这也非常有利于我们的石油生产。

在采油井生产过程中，井下作业是常规的维护油井的手段。在作业时避免管柱液体落到地面，实现安全环保生产。“定压式泄油器”就是根据上述要求设计的一种用于采油井作业时将管柱内的液体泄到套管的井下工具。利用这种工艺原理也可将其用在油井的各种增产措

施，例如分层采油、堵水等井下工艺。从油管打压，防喷泄油器，当压力达到23-24 MPa时，定压剪钉剪断，滑套下移，将定压孔打开，实现油套连通。

防喷泄油器-元亨利通(在线咨询)-铜陵泄油器由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司是从事“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动物,离心机,油罐,采油气井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路经理。