

凤庆建筑结构加固

产品名称	凤庆建筑结构加固
公司名称	云南云源加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区五腊路俊发·观云海千云荟俊发·观云海千云荟5幢（1707）
联系电话	13808791890 13808791890

产品详情

出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间不符合鉴定要求时，可采用面层或外加柱加固，其上部应与屋盖构件有可靠连接，下部应与主体结构的加固措施相连。

出屋面的烟囱、无拉结女儿墙、门脸等超过规定的高度时，宜拆除、降低高度或采用型钢、钢拉杆加固。

悬挑构件的锚固长度不满足要求时，可加拉杆或采取减少悬挑长度的措施。

钢筋混凝土结构加固

钢筋混凝土房屋结构体系和抗震承载力不满足要求时，宜采用以下加固方法：

1) 单向框架应加固，或改为双向框架，或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施。

房屋加固需慎重，把握加固关键点是重要的，有很多关键点是必须留意的。在发现房屋存在质量问题的情况下，必须立即对房屋开展加固施工，这样才可以确保房屋定居的安全性。在对房屋开展加固施工时，很多存在质量问题的房屋都是需要做好房屋加固设计方案的，所以在做房屋加固工程的时候要找技术的加固公司，他们会严格依照有关标准来开展加固施工。房屋加固必须重视关键点，才能更好地开展加固施工。

先进加固方案的施工要点

加固方案效果优劣要看通过加固补强能否达到提高承载力、满足使用要求的目的。现介绍几种比较先进的加固方案的施工要点:

(1)外包钢加固法

此方案要点在于要把加固面与钢板结合面的表面处理作为加固过程中的关键工作。如果采取干式加固，建筑结构加固费用，角钢必须保证与混凝土表面贴合，才能起到的加固效果，因此，砼表面应该打磨，确保无粉尘遗留;而采用湿式加固，也应打磨粘结面、除尘，钢材应除锈，然后在粘结面涂抹化学灌浆料，进行粘结灌料。

凤庆建筑结构加固费用由云南云源建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南云源建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!