

松木桩单价 松木桩 南京云森绿化支撑

产品名称	松木桩单价 松木桩 南京云森绿化支撑
公司名称	南京云森木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路29号
联系电话	18656330009 18656330009

产品详情

正确的松木桩施工方法

根据打桩的方法不同，松木桩驳岸，可分为人工打松木桩和机械打木桩。常用的打桩机械有手摇卷扬机和柴油打桩机，河道松木桩，液压挖掘机亦经常用于打木桩。为了使挤密效果好，提高地基承载力，打桩时必须由基底四周往内圈施打。桩的布置以梅花形为好，桩间距离不宜小于3倍桩径。

打桩完毕后应按设计高程锯平桩头，使每根桩的桩顶基本保持在同一水平面，清挖打桩时挤出的淤泥，在桩顶铺设20~30cm厚级配砂石褥垫层并加以压实，然后再浇筑底板混凝土，以保证基础通过褥垫层把一部分荷载传到桩间土上，调整桩和土的分担作用。

松木桩适宜在地下水以下工作，但对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区，则不宜使用松木桩。实践证明，松木桩处理软弱地基时，有施工方便、经济效益明显的优点，它可避免大量的土方开挖，因而在松木资源较为丰富的地区，用松木桩处理软弱地基在经济和技术上是可行的，它不失为一种处理软弱地基的有效手段。

松木桩的定义及其优点

松木桩，用松木制作的木桩，主要用于处理软弱地基、河堤等。松木含有丰富的，而能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀。而且松木桩自古以来相传埋土里可以千年不烂的材质著称，治理防洪防汛及中小河道，有“水上千年杉，水下万年松”之说，所以松木桩适宜在地下水位以下工作。但对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区，松木桩，则不宜使用松木桩。

松木方的保养方法

建筑松木方放置久了之后往往都会出现这样的问题，容易受潮、发霉，那么怎样能防止这一个现象发现呢？

在日常生活当中为了防止建筑木方犯潮、发霉，主要的还是先保持通风、换气，但是要注意的夏季多雨的季节，松木桩单价，不要盲目的开窗透气，防止潮气侵袭。其次要定期的对建筑方木或木材表面进行保养，保养的终目的是将室内的潮气或者水珠擦拭掉。

因为松木桩往往都是大量的购买，所以一般状况下，松木桩价格的计算方法有二种，一种是依照每立方计算出来。也有一种就是说依照不一样长短按每根的价钱计算出来。就拿施工现场应用数的奥松而言，一般状况下每立方大约在800元上下，按每根测算得话，10到12米的一般是35元，12到15米的一般是55元。

值得一提的是松木桩的运送存储也很关键，松木桩于应用时，应按转关施工工地之依次顺序应用，另外应查验木柱是不是详细。木柱存储路基须牢靠而平整，不可有地面沉降之状况，防止木柱形变。

松木桩单价-松木桩-南京云森绿化支撑由南京云森木业有限公司提供。松木桩单价-松木桩-南京云森绿化支撑是南京云森木业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘曙。