

KVV32 细钢丝铠装控制电缆

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | KVV32 细钢丝铠装控制电缆 |
| 公司名称 | 上海易初电线电缆有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市浦东新区川周公路2600弄88号 |
| 联系电话 | 021-68182666-695 13918614680 |

产品详情

产品结构 特性与符合性 技术参数 典型应用 特性： 聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异，产品性能佳，使用更安全。 能承受较大的机械外力 优异抗机械拉力性能(垂直与水平拉力) 符合认证: 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋、竖井等固定的场合。控制、监控回路及保护线路，电器仪表、配电装置的信号传输、控制与测量的使用。(如计量测试、信号显示、自测遥测、计算机联网、报警等传输信号的控制系统)。 kvv32 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 额定电压：u0 / u 450 / 750v 测试电压：绝缘厚度 0.6mm:2000v, 绝缘厚度 > 0.6mm:2500v 外被测试:3000v 最小弯曲半径 固定敷设：12 × d(电缆外径) 使用温度 固定敷设：移动安装：-10 至+70 -5 至+70 抗辐射强度：8 × 10⁷cj/kg 阻燃性：通过gb/t18380阻燃测试 耐化学性：参见耐化学性附表 导线：导体符合gb/t3956第1种和第2种绞合导体 绝缘：固定敷设用硬结构电缆pvc/a型聚氯乙烯绝缘 颜色代码: 绝缘线芯(五芯以上) 采用黑色数字白色号码编号时，由内层到外层从1始,按自然数序顺时针方向排列。带有黄绿组合绝缘线芯应放在最外层 芯线结构: 允许填满芯线之间的空隙可选,成缆允许并包有隔离层(pp带或无纺布包裹).但不会粘连绝缘线 芯 铠装: 细钢丝绕包铠装,符合gb/t2952.1之要求 护套颜色: st1聚氯乙烯护套黑色(ral9005)或灰色 (ral7001) 应用标准: gb9330.2

我们将为您免费提供各类样线！多种规格可以按要求定做，价格优惠，品质保证。
欢迎来电咨询详细规格与型号，我们将竭诚为您服务！24小时服务热线：13918614680
联系人：郝芸蕾 qq：56895304 更多型号与规格的电线电缆，欢迎您的来电咨询！
具体要求可来电咨询定做，一定为您详细解答！