

华宁密目网 豪杰绳网现货供应 密目网生产

产品名称	华宁密目网 豪杰绳网现货供应 密目网生产
公司名称	惠民县李庄镇豪杰绳网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻）
联系电话	15263011667 15263011667

产品详情

建筑安全网在建筑行业中必须要使用到的一种设备，它是用来防止人或物坠落的网具，也是用来避免坠落物体砸伤人员的一种安全网具。

密目式安全网一般由网体、边绳、系绳、筋绳等构件组成。建筑安全网的安装方法如下：

- 1.建筑安全网安装时每根绳子都要系在支架上，安全网的边沿应与支架紧贴，打结的时候要尽量保证打结的结实，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱的原则，有筋绳的安全网在安装的时候还要把筋绳链接在支架上。
- 2.立网面应与水平面垂直，并与作业边沿较大间缝不超过10cm。
- 3.建筑安全平网网面不宜拉得过紧，两层平网中间距不得超过10m，平网与下方物体表面的较小间隔应不小于3m。
- 4.建筑安全网安装完成之后，要经过安检员检查完成通过后方可使用。
- 5.平常要对使用中的安全网做不定期的检查，发现坠落物体及时清理。

不管是住宅楼盘，还是商业楼盘，只要是在建筑工程作业中，我们都可以见到密目式安全网的应用。由于市场需求量大，生产密目式安全网的厂家也在不断的增多。面对市场中不同规格不同质量的安全网，我们该如何选择呢？何种安全网能够使用呢？按照国家关于安全网应用标准，需要选用有的质量监督

检验部门的检验合格报告、有生产单位质量检验合格证和安鉴证的密目式安全网。这些安全网是经过国家部门经过严格的检验才出厂的，能够满足您的要求，可以放心使用。如果以前有旧的安全网，若再次使用时，爬架密目网，需要经过耐冲击性能检验和耐贯穿性检验，无检验条件的单位可以到质检部门检验，合格后方可使用。

安全网生产厂家教你一些产品小知识

- 1、安全网应有牢固标签，内容包括：产品名称、产品标记、商标、制造厂名、厂址、制造批号、生产日期、工业产品生产许可证编号，华宁密目网，并牢固地附上安全鉴定证和检验合格证。每5~10张网应附有使用说明书。
- 2、边绳与网体连结必须牢固，边绳直径至少为网绳直径的二倍，但不得小于7mm。
- 3、必须严格地根据使用目的，选择网的类型，根据负载高度，选择网的宽度，立网不能代替平网。
- 4、采购新网必须有产品质量检验合格证。 5、安装前必须对网及支撑物(架)进行检查，确认无误后，方可安装，检查网的标牌与自己所选用的网相符，外观无任何影响使用的缺陷。
- 6、支撑物(架)有足够的强度，刚性和稳定性，且系网处无撑角及尖锐边缘。 7、安装时，在每个系结上，外架密目网，边绳应与支撑物(架)靠紧，并用一根独立的系绳连结，系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于75cm，系结应符合打结方便，连接牢固而又容易解开，受力后不会散脱的原则。
- 8、有筋网安装时，密目网生产，必须把筋绳连结在支撑物(架)上。
- 9、网安装完毕后，必须经主管人员检查合格后方可使用。
- 10、避免大量焊接或其它火星落入网内，人跳入或把物品投入网内。 11、网拆除后，必须存放在干燥、防火的库房内，按规格、网样分类存放，并由专人负责进行全方面检查保管。
- 12、注意产品的使用期限。过期或再次使用的必须经检验合格后方能使用。 13、密目式安全网1级适合于有坠落风险的场所；2级适合于没有坠落风险或配合安全立网（护栏）完成坠落保护功能。

华宁密目网-豪杰绳网现货供应-密目网生产由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李庄镇豪杰绳网厂是从事“建筑安全网,密目网,盖土网,伪装网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牛经理。