

提供岩棉彩钢 | 防火岩棉 | 瓦楞岩棉等夹芯板

产品名称	提供岩棉彩钢 防火岩棉 瓦楞岩棉等夹芯板
公司名称	上海睿玲建筑装饰工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海宝山上海虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼
联系电话	021-56600265 18916591752

产品详情

产品介绍上海睿玲建筑装饰有限公司是以生产、设计、开发、服务为一体的专业装饰公司。主要经营酒店、办公楼、商务楼、别墅、酒吧、ktv、门面房、商业道具、展示厅、高档住宅等设计装饰。是目前上海仅有的真正工厂化操作的装饰公司。缩短施工流程，大大的降低了甲醛的污染，格调大气又不失家具精雕细作之风。欢迎广大客户前来我公司参观指导。管理是公司的命脉，以狠抓质量、杜绝隐患为宗旨，报价透明化，施工规范化，验收标准化，专职人员现场监理。质量是企业的生命，本公司使用绿色环保健康材料，厂家直接供货，杜绝三无产品。设备和主材，有主管和用户同去选购材料的品牌和颜色。由公司统一进料，确保每个环节的材料质量。做到一次搞装修，终身是朋友。价格是公司的根本，公司可根据您装潢的详细内容，材料的品牌、规格、出厂价编制工程造价书，工装按上海定额报价，家装按上海市行业规定标准计算，全透明报价，签定上海市装饰行业制定的统一合同文本。服务热情周到，公司可提供近期装潢好的或施工现场参观样板房。使你感受到我完美的设计精湛的施工质量，诚实可信的装潢单位。饰后公司将委派专职人员定期回访，保质期二年，终身服务，使你免除后顾之忧。

产品属性构造：1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m³；岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。功能用途产品特性：1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。它具有超过1000 ° c的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构gloroano s.p.a的测试，依照国际标准化组织 (iso)、英国bs以及德国din的标准，岩棉夹芯板满足防火标准m.i14/09/61函91号和d.m.30/11/83的要求。试验结果如下：1) 50mm厚岩棉夹芯板rel130 80mm厚岩棉夹芯板rel60 100mm厚岩棉夹芯板rel 120 2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043w/m²k为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。3) 吸声隔热效果显著：隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照iso 717/82和uni 8270/7标准，选用密度为120kg/m³；岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到rw=29-30 db 吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。其他说明我们诚恳的期待着您的光临，热切企盼您的光顾。服务承诺： 实惠： 免费上门量房，平面图，布置图、主辅材、人工费透明预算 诚信：

装潢材料注明品牌、规格、等级、价格、假一罚十，合同总价由客户确定 实力：
专业配套生产橱柜、各种配套门板、工艺木门、门窗套、人造石台面等 放心：
从不转包、发包施工，专职施工监理巡监，所有施工材料均由仓库专车送往工地 保障：
施工队五年以上，全部持证上岗，规范施工，热情服务，按客户评分付人工费 售后：采用新3.15标准
验收，水电保修五年，终身维修。交易说明现场勘测，效果图，合同，施工，验收，售后。联系人：黄
经理电话：18916591580热线：400-118-1689座机：021-56600265qq：2252429591