

CBB13金属化聚丙烯膜电容器

产品名称	CBB13金属化聚丙烯膜电容器
公司名称	广东华裕电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋二楼
联系电话	020-87023331 13602704543

产品详情

价格仅供参考，以报价单为准。

特点/features

优异的频率和温度特性

即使在高频下，损耗也很小

采用真空浸蜡，绝缘电阻高，防潮性好

适用于彩电及监视器的s校正电路等高频大电流场合

广泛用于高频、直流和脉冲电路中

excellent frequency and temperature characteristics

very small loss even at high frequency

high insulation resistance and excellent moisture resistance because of wax impregnation

most suitable for high frequency, large current circuit and s-correction circuit in monitor and tv sets

widely used in high frequency, dc and pulse circuits

技术要求/specifications

引用标准 reference standard	gb 10188 (iec60384-13)
气候类别 climatic category	40/070/21 (使用温度高于70℃ , 最高85℃ , 应于1.67% 低额定电压) (for temperature higher than 70℃ ,maximum 85℃ , a derating factor of 1.67% per degree has to be applied to the rated voltage)
额定电压 rated voltage	100v、 250v、 400v、 630v
电容量范围 capacitance range	0.0010 ~ 0.68 μ f
电容量偏差capacitance tolerance	\pm 5%(j) \pm 10%(j)
耐电压 voltage proof	2.0ur (5s)
绝缘电阻 insulation resistance	50.000m Ω ,cr \leq 0.1 μ f : (20℃ , 1min) 50.000s, cr > 0.1 μ f
损耗角正切 dissipation factor	10×10^{-4} (1khz,20℃)

此产品关键字 :

灯具电容、包封电容

华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商

全国免费咨询热线 : 400-850-5811

销售热线 (直线) : 020-87022531 020-87022473

传真 : 02087022531 02087023473

手机 : 18665682511

<http://www.hy-el.com>